

分类	场所分类	安防等级	场所界定标准	人防配置标准			
				常态	三级非常态	二级非常态	一级非常态
1	大型办公大楼	一	1. 办公场所内设有电力调度中心，财务共享中心、通信机房； 2. 办公场所的办公面积达10000平方米以上； 3. 办公场所的日常办公人员达800人以上； 4. 办公场所每天外来拜访人员达300人以上。	6-12人次	派驻6-12人次保安员24小时巡逻、守护，出入口设2-3人次保安员值守。在调度室唯一出入口设1-2人次保安员值守。	派驻9-18人次保安员24小时巡逻、守护。在调度室唯一出入口设1-2人次保安员24小时进行值守。	出入口设1-2人次武警或公安24小时轮流进行值守。同时，派驻9-18人次保安员24小时巡逻、守护。在调度室唯一出入口设1-2人次武警或公安24小时进行值守。
2	中型办公大楼	二	1. 办公场所内设有电力调度室、通信机房； 2. 办公场所的办公面积达8000平方米以上，10000平方米以下； 3. 办公场所的日常办公人员达400人以上，800人以下； 4. 办公场所每天外来拜访人员达100人以上，300人以下。	3-6人次	派驻3-6人次保安员24小时巡逻、守护，出入口设1-2人次保安员值守。	派驻5-9人次保安员24小时巡逻、守护，出入口设2-3人次保安员值守。	派驻5-9人次保安员24小时巡逻、守护，出入口设2-3人次保安员值守。
3	小型及以下办公大楼	三	1. 办公场所的办公面积达3000平方米以上，8000平方米以下； 2. 办公场所的日常办公人员达200人以上，400人以下； 3. 办公场所每天外来拜访人员达50人以上，100人以下。	1-3人次	办公楼出入口设1人次保安员24小时轮流进行值守。	驻2-4人次保安员24小时巡逻、守护，出入口设2人次保安员值守。	驻4-6人次保安员24小时巡逻、守护，出入口设2人次保安员值守。
4	办公场所内设实体营业厅	二	1. 营业场所内有资金收支往来； 2. 营业厅工作人员受理用电业务； 3. 营业场所与办公场所同属一地或毗邻。	3-6人次	派驻3-6人次保安员守护。	办公场所内设的实体营业厅派驻5-9人次保安员守护。	办公场所内设的实体营业厅派驻5-9人次保安员守护。
5	独立实体营业厅	三	1. 营业场所内有资金收支往来；2. 营业厅工作人员受理用电业务； 3. 营业场所与办公场所分开。	1-3人次	派驻2-4人次保安员巡逻、守护，出入口设2人次保安员值守。	派驻2-4人次保安员巡逻、守护，出入口设2人次保安员值守。	派驻2-4人次保安员巡逻、守护，出入口设2人次保安员值守。
6	500kV变电站	一	变电站电压等级达到500kV。	8人次	站内派驻8人次保安员24小时进行巡逻、守护，出入口常设1人次保安员进行检查、值守。	站内派驻13人次保安员24小时进行巡逻、守护，出入口常设1人次保安员进行检查、值守。	门口设1-2人次武警或公安24小时进行值守。同时，站内派驻13人次保安员巡逻、守护。
7	220kV变电站和110kV变电站巡检中心	二	1. 变电站电压等级达到220kV。 2. 电压等级达到110kV，作为巡检中心的变电站。	5人次	站内派驻8人次保安员巡逻、守护，门口均常设1人次保安员24小时进行值守。	站内派驻8人次保安员巡逻、守护，门口均常设1人次保安员24小时进行值守。	门口设1-2人次武警或公安24小时进行值守。同时，220kV变电站站内派驻9人次保安员巡逻、守护。 门口设1-2人次武警或公安24小时进行值守。同时，110kV变电站站内派驻6人次保安员巡逻、守护。

8	110kV变电站	三	变电站电压等级达到110kV（巡检中心除外）。	4人次	派驻4人次保安员24小时巡逻、守护。门口均常设1人次保安员24小时进行值守。	派驻6人次保安员24小时巡逻、守护。门口均常设1人次保安员24小时进行值守。	门口设1人次武警或公安24小时进行值守，站内派驻6人次保安员24小时巡逻、守护。门口均常设1人次保安员24小时进行值守。
9	大型仓库	二	4000M <sup>2</sup> 以上	5人次	站内派驻6人次保安员巡逻、守护，门口均常设1人次保安员24小时进行值守。	站内派驻6人次保安员巡逻、守护，门口均常设1人次保安员24小时进行值守。	门口设1-2人次武警或公安24小时进行值守。同时派驻6人次保安员巡逻、守护。
10	中小型仓库	三	4000M <sup>2</sup> 及以下	4人次	派驻4人次保安员24小时巡逻、守护。门口均常设1人次保安员24小时进行值守。	派驻6人次保安员24小时巡逻、守护。门口均常设1人次保安员24小时进行值守。	派驻6人次保安员24小时巡逻、守护。门口均常设1人次保安员24小时进行值守。