



贵州电力建设监理咨询有限公司 2025 年数字监控大厅订制家具采购项目

技术规范书

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID CO., LTD.



项目技术规范书

一、项目概况:

1.1 项目背景: 因工作需要, 根据数字监理中心的申请, 现需要对201 监控大厅的操作台及会议桌等设备进行更换结合现场实际, 需根据采购方要求对现场进行查堪后进行订制, 再进行报价, 预计采购时间2025 年12 月20 日前到位, 现需要通过零星采购完成上述工作.

1.2 项目目标: 解决监控大厅日常办公需求。

1.3 项目内容概述: 贵州电力建设监理咨询有限责任公司 2025 年数字监控大厅订制家具采购项目

1.4 服务区域: 3#楼 201。

二、服务内容清单:

2.1 具体服务内容:

(1) 根据采购公告要求在规定时间内完成现场查勘, 结合采购方需求确定需求清单进行报价。

(2) 根据采购方技术规范书主要产品及关键技术参数要求, 能满足相关资质条件及售后要求。承担售后服务要求。

(3) 提供企业营业执照、产品说明书、相关资质文件并按采购清单进行报价, 并提供现场查堪设计图样、安全措施及施工方案(另附)。

2.2 人员技术要求: 须由专业人员完成安装调试, 并教会采购方人员使用操作。

2.3 资质要求: 供应商简要、营业执照及相关证明文件、产品性能介绍。

2.4 服务期限/工期: 合同签订生效起10 天完成安装调试。

三、主要产品性能及关键技术指标/参数要求:

3.1、技术参数

外观尺寸: 根据监控大厅现场勘察, 出具详细设计文件

材质: 符合国家标准

3.1.1 定制会议桌:

1、面材: 面贴优质胡桃木皮, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$, 符合 GB/T 13010-2020;

2、基材: 采用优质中密度纤维板, 符合 GB/T 11718-2009、GB/T 17657-2013、GB/T 3560-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010;

3、胶黏剂: 采用优质白乳胶, 符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物均检测合格;

4、封边: 采用优质实木封边条, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 35607-2017 标准, 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$;

5、油漆: 采用优质水性油漆, 产品符合 GB 18581-2020、GB/T 23999-2009;

6、三合一连接件: 符合 GB/T 28203-2011、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾测试等级 10 级;

7、线盒: 符合 GB/T 3325-2017 标准, 产品表面涂饰层/覆面材料理化性能: 抗盐雾检测合格

3.1.2 定制监控操作台

1) 控制台为人体工程学设计。控制台长 1250, 深约 900mm, 距地面 750mm; 表面经过耐磨电喷处理、防静电、有易于显示器支架悬挂的凹槽。控制由铝合金型材和冷轧镀锌钢板相结合的方式构成。

提供横竖向线槽, 底柜空间满足各类设备安装、布线、散热及维护功能

2) 每个席位内部设置能放置计算机主机的主机托板。

5) 前台面使用实木颗粒板双帖进口防火板加工, 整体厚度不低于23mm。

6) 台面前端使用不小于25mm宽的软聚氨酯鸭嘴边弧形封边条、保证操作员工作时手臂自然舒适。

7) 台面板使用实木颗粒板双帖进口防火板加工, 整体厚度不低于20mm。

8) 每个工位下柜 前后均设有门。

3.1.3 配套椅子

1、面材: 采用优质尼龙网布, 符合 GB 18401-2010、QB/T 1952.2-2011 标准, 香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011。甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、卫生、安全均检测合格;

2、基材: 高弹阻燃定型海绵, 符合 GB/T 6343-2009、GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001。香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011;

3、扶手: 符合 GB 28481-2012 标准, 邻苯二甲酸脂、重金属、多环芳烃均检测合格;

4、底盘机构: 符合 GB/T 3325-2017 标准, 产品金属电镀层抗盐雾检测合格;

5、气压棒: 符合 GB/T 29525-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准, 密封性能合格, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾测试等级 10 级;

6、五星脚: 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾测试等级 10 级;

7、脚轮: 符合: QB/T 5224-2018、GB 28481-2012 标准, 外观及装配、抗冲击性、静载荷性能、多环芳烃均检测合格

四、服务规范要求和服务质量要求、技术标准: 符合国家标准、规范、规程, 包质量、包文明服务。

五、项目交付的成果: 满足甲方要求, 并开具相应的设备发票(增值税专用发票)。

六、项目验收标准: 通过甲方现场检查验收合格。



