

## 采购要求

| 序号 | 名称         | 规格/型号    | 数量  | 单位 | 基本参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 参考图片                                                                                 |
|----|------------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A 型 | 159 | 具  | 1. 过滤效率：对烟雾颗粒（气溶胶）的过滤效率不低于 95%。<br>2. 吸气阻力：在 95 升/分钟的气流下，不大于 800 帕（Pa）。<br>3. 呼气阻力：在 95 升/分钟的气流下，不大于 300 帕（Pa）<br>4. 视野与气密性：视野：总视野需达到 $\geq 75\%$ ，双目视野 $\geq 60\%$ ，下方视野 $\geq 40^\circ$ ，以保证逃生时有良好的视线。<br>5. 漏气系数：面罩与面部的贴合度要求极高，漏气系数需 $\leq 0.005\%$ ，确保有毒气体不会从缝隙渗入。                              |   |
| 2  | 应急救援逃生手电筒  | 常规       | 9   | 具  | 1. 闪光警示灯可视距离不小于 200m；<br>2. 闪光警示灯单独持续闪光时间为 6 小时以上；<br>3. 充电输入电源为 DC5.0V；<br>4. 锂电池容量不小于 1800mAh；<br>5. 破窗锤：应能击碎侧面车门车窗；<br>6. 安全带切割器：应能切断汽车安全带；<br>7. 强力磁铁：电筒垂直吸附于汽车铁件表面，不应脱落；<br>8. 警报器声级峰值大于 90dB/1m；<br>9. 机械强度：电筒被刚性支承，铝合金外壳的每一个可能薄弱部位施加大于等于六次冲击能量为 $0.7J \pm 0.05J$ 的冲击；<br>10. 爬电距高应不少于 0.5mm。 |  |

盖章（需求部门章）

备注：可根据采购内容自行调整格式。