

X-12111-2710

6.5^{+0.3}₀

≥17mm

175±4

165⁺⁸₀

19

64±0.8

7

34^{-0.05}_{-0.15}

22

2-C8

504A粘结

R14×2

铜粉填充
树脂封口

20

单侧限位线1*

38^{-0.05}_{-0.15} [a]尺寸

1. 压板粘结后倒角2-C8, 在种线
2. 提供出厂报告和物理报告
3. 接头包接完成后中间尺寸一定要满足≥17mm

拉 力	≥120 N	刷体与连接电阻	≤0.002 欧姆 (Ω)
规 格	34*38*64	导 线	6 mm ² * 175±4 *4根(锡线)
型 号	NCC634	接 头	J5-6D
批 号		套 管	黑色纯硅胶管φ4.5*153*4根
图 号		垫 圈	
数 量		紫 铜 管	
借(通)用件登记	合 同 号	压 板	3-3组合板自制 (19*37)
	订 货 单 位	倒 四 角	4-1.5 *45°

旧底图总号

底图总号

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
----	----	----	-------	----	-------

签 字

设计 耿进顺

校对 罗文

P.6

审核

会签

批准

23.9.6

23.9.6

版本

质量

比例

A/0

1:1

日 期


共 1 张第 1 张

数量

1

名称: 电刷

FSPP11121X



Morgan
Advanced Materials