

贵州电网贵龙创新发展有限责任公司 2026 年 视频会议终端技术规范书

一、项目涉及范围

贵州电网贵龙创新发展有限责任公司会议室可以实现远程视频会议功能，需增购视频会议系统相关设备。

二、行业要求及相关资质

1. 报价人应是中华人民共和国境内【不含香港、澳门、台湾地区】，法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织（提供加盖公章营业执照扫描件）；

2. 视频会议终端厂商须具备如下证书：

（1）提供视频会议终端厂商的信息安全管理体系认证证书，证书须涵盖与视频会议系统、智能会议系统的研发信息相关的信息安全管理活动。

（2）提供生产厂商的信息技术服务管理体系认证证书，证书须涵盖向外部客户提供视频会议系统、智能会议系统的运行维护的服务管理体系。

注：以上认证需提供有效期内的证书扫描件、全国认证认可信息公共服务平台 [网址：

<http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page>] 查询结果截

图；提供的材料不符合规定上述网站无法查询的，均视为无效证书，不予认可，按无效响应处理。

三、产品质量要求

1. 产品需兼容 H. 323/SIP 标准通信协议，可直接对接贵方现有视频会议平台，支持高清音视频双向实时传输，可同时传输主视频画面与电脑共享画面，双流切换流畅。会议麦克风需与视频会议终端深度适配。

2. 所供产品必须为全新未拆封、原厂原装设备，无翻新、无返修、无拆机、无改装，无任何质量瑕疵或使用痕迹；

四、产品清单及设备技术参数要求

序号	设备名称	产品技术参数要求	数量	单位
1	一体式高清会议终端	1. 采用一体化集成架构，集成高清摄像机、编解码器于一体，采用国产嵌入式操作系统； 2. 主要元器件均采用国产化，包含：音视频编解码单元、CPU 处理单元、视频输入芯片、视频输出芯片、电源模块、状态显示屏模块、时钟芯片、可编程逻辑芯片、PCB 主板等； 3、内置特写云台镜头和特写云台镜头双摄像头。（提供设备外观照片加盖原厂公章） 4，特写云台镜头≥800W 像素，≥12 倍光学变焦，水平视场角 80.5°，水平转动角度≥+/-120°，垂直转动角度≥-90°~+30°；（提供第三方检测报告并加盖厂商公章） 5、全景摄像头，≥800 万像素，≥水平视场角 110°；（提供第三方检测报告并加盖厂商公章） 6、支持 PC 通过 Type-C 接口、投屏软件、投屏器与会议终端连接，实现视频会议软件调用会议终端的摄像头、麦克风、扬声器及显示设备，召开分布式会议，分布式会议视频清晰度最大 1080P30fps； 7. 支持在 UI 界面上对本地画面、演示流进行实时监控和预览； 8. 支持回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)、自动增益控制(AGC)、唇音同步功能； 9. 支持智能框选功能，可根据与会人数及位置自动调整，实现全员入镜，并保证最佳视角。 10. 支持发言人特写功能，采用声源定位和图形定位技术，自动切换发言人特写画面，无需人工干预。（提供第三方检测报告并加盖厂商公章） 11. 隐私遮挡盖支持手动控制，待机/关机状态下双镜头切	1	台

		换至隐私遮挡状态。		
2	无线一拖二鹅颈话筒	1. VHF 双通道无线麦克风，有效距离达 50-80 米 2. 采用高性能的动圈麦克风咪芯和先进的语音处理电路，能发挥出优秀的音质效果 3. 具有防声反馈啸叫功能，能有效降低啸叫的产生	1	套
3	施工辅材	施工、辅材	1	项
4	电视机	显示类型：LED 显示 屏幕尺寸：≥75 寸 2 个发声单元	1	台
5	电视移动支架	简易可调节移动支架	1	套

注：产品技术参数要求中明确需提供的设备外观照片、第三方检测报告等证明材料，报价人须按要求完整提交（均需加盖对应厂商公章）；未按要求提供或提供材料不符合规定的，视为无效响应。

五、验收标准

设备已顺利完成现场部署，线路、接口连接牢固，所用设备为全新设备，外观完好、配套配件齐全。经联调测试，设备与指定平台音视频互联互通正常、双流功能可用，验收合格后签署验收报告即可完成交付。

六、质量保证与售后服务承诺

1. 设备均为原厂正品（需提供原厂授权函和售后服务承诺函），符合国家及原厂质量标准，无翻新、假冒情况，出厂前已完成严格检测。所有设备享受三年原厂质保，质保期自验收合格之日起计算。

2. 质保期内，因设备自身质量问题导致的故障，免费提供原厂维修、配件更换服务，接到设备故障反馈后，1 小时内启动响应并开展问题解决工作，高效保障设备正常使用。