

技术文件

1. 标的物

序号	标的物名称	技术指标	数量	单位
1	PVC 管	PVC 热收缩管：蓝色，压扁宽度 100mm	500	米
2	注射器	5ml	20	支
3	金属针头	不锈钢 5 号针头：长度 25mm	10	盒
4	橡胶帽	橡胶帽：6.5mm	2	公斤
5	乳胶管	医用乳胶管：5mm*7mm	3	米
6	离心管	玻璃离心管：螺口带盖，圆底，100mm*15mm（10mL）	30	个
7	砂带	240 目 610X100 尺寸	30	块
8	砂带	100 目 610X100 尺寸	30	块
9	插片	无衍射硅片：15*15*1mm	4	片
10	夹具	硬度夹具：精密平口钳	2	件
11	夹具	硬度夹具：薄片夹具	2	件
12	比色盒	红外光谱氯化钠样品池：光程 0.1mm	3	个
13	探伤清洗剂	反差增强探伤剂、FA-5	2	瓶
14	探伤清洗剂	DPT-5，500mL，喷剂	36	瓶
15	探伤显像剂	DPT-5，500mL，喷剂	12	瓶
16	探伤渗透剂	DPT-5，500mL，喷剂	12	瓶
17	磁悬液	黑水磁悬液、MT-BW	4	罐

2. 要求

2.1 技术要求：

（1）用途：PVC 管用于 SF6 气瓶瓶盖封口。注射器、金属针头、橡胶帽、乳胶管、离心管用于油质检测取样。砂带用于材料样品打磨。插片用于 X 射线分析用。夹具用于硬度检测。比色盒用于绝缘油族组成红外光谱检测。探伤清洗剂、探伤显像剂、探伤渗透剂和磁悬液用于金属材料渗透实验。

（2）技术参数：

详见 1 标的物

（3）外观：完好无破损。

2.2 使用条件：

满足现场工作要求。

2.3 环境影响：

无

2.4 监造：

无

2.5 包装：

所有包装、说明等必须完好，并明显标示。

2.6 运输和贮存：

必须采取符合标的物要求的合理形式进行运输和贮存。

2.7 标的物交付时间、地点：

交付时间：2026 年 11 月 20 日以前；交付地点：云南省昆明市经济技术开发区云大西路 105 号云电科技园。

2.8 安装和调试：

无

2.9 验收：

根据技术要求进行相应的验收。

2.10 质保期：

无

2.11 培训：

无

2.12 质量保证及售后服务：

无

2.13 备品备件及专用工具等：

无

2.14 其它：

（1）如需方在供方交货验收时发现标的物存在严重质量问题或与本技术规范书要求不符时，需方有权无条件退货。

（2）响应人应具备危险化学品经营许可资质。

（3）验收合格后，全额支付。