




广西电网公司办公家具购置品类

序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
办公卡座							
1	办公卡座	W1200*D600*H1200 (不含椅)	1.配置:屏风、卡座、活动柜、键盘架、主机架各一个。 2.屏风:采用铝合金框架采用新45款加厚1.0mm铝材,经磷化,酸洗及静电喷塑处理;采用E1级三聚氰胺板材,台面以上部分可选玻璃。 3.卡座台面:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 4.活动柜:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 5.配件:导轨采用加厚冷轧钢冲压导轨,三节导轨,静音顺滑,强度高;拉手采用铝合金材料,牢固轻便,不变形; 6.其他: (1)台面长度增减10公分,价格增加或下降10%; (2)台面宽度增减10公分,价格增加或下降10%; (3)采用E0级板材,价格增加10%; (4)颜色可选。		套	1	1023
2	办公卡座	W1400*D600*H1200 (不含椅)	1.配置:屏风、卡座、活动柜、键盘架、主机架各一个。 2.屏风:采用铝合金框架采用新45款加厚1.0mm铝材,经磷化,酸洗及静电喷塑处理;采用E1级三聚氰胺板材,台面以上部分可选玻璃。 3.卡座台面:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 4.活动柜:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 5.配件:导轨采用加厚冷轧钢冲压导轨,三节导轨,静音顺滑,强度高;拉手采用铝合金材料,牢固轻便,不变形; 6.其他: (1)台面长度增减10公分,价格增加或下降10%; (2)台面宽度增减10公分,价格增加或下降10%; (3)采用E0级板材,价格增加10%; (4)颜色可选。		套	1	1440
3	办公卡座	W1500*D1400*H1200 (不含椅)	1.配置:屏风、卡座、活动柜、键盘架、主机架各一个。 2.屏风:采用铝合金框架采用新45款加厚1.0mm铝材,经磷化,酸洗及静电喷塑处理;采用E1级三聚氰胺板材。 3.卡座台面:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 4.活动柜:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 5.配件:导轨采用加厚冷轧钢冲压导轨,三节导轨,静音顺滑,强度高;拉手采用铝合金材料,牢固轻便,不变形; 6.其他: (1)台面长度增减10公分,价格增加或下降10%; (2)台面宽度增减10公分,价格增加或下降10%; (3)采用E0级板材,价格增加10%; (4)颜色可选。		套	1	1792
4	办公卡座	W1500*D1200*H1200 (不含椅)	1.配置:屏风、卡座、木质柜、键盘架、主机架各一个。 2.屏风:采用铝合金框架采用新45款加厚1.0mm铝材,经磷化,酸洗及静电喷塑处理;采用E1级三聚氰胺板材。 3.卡座台面:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 4.木质柜:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 5.配件:导轨采用加厚冷轧钢冲压导轨,三节导轨,静音顺滑,强度高;拉手采用铝合金材料,牢固轻便,不变形; 6.其他: (1)台面长度增减10公分,价格增加或下降10%; (2)台面宽度增减10公分,价格增加或下降10%; (3)采用E0级板材,价格增加10%; (4)颜色可选。		套	1	1550
5	办公卡座	W1500*D1200*H1200 (不含椅)	1.配置:屏风、卡座、木质柜、键盘架、主机架各一个。 2.屏风:采用铝合金框架采用新45款加厚1.0mm铝材,经磷化,酸洗及静电喷塑处理;采用E1级三聚氰胺板材。 3.卡座台面:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 4.木质柜:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 5.配件:导轨采用加厚冷轧钢冲压导轨,三节导轨,静音顺滑,强度高;拉手采用铝合金材料,牢固轻便,不变形; 6.其他: (1)台面长度增减10公分,价格增加或下降10%; (2)台面宽度增减10公分,价格增加或下降10%; (3)采用E0级板材,价格增加10%; (4)颜色可选。		套	1	1620
6	办公卡座	W1500*D1400*H1200 (不含椅)	1.配置:屏风、卡座、木质柜、键盘架、主机架各一个。 2.屏风:采用铝合金框架采用新45款加厚1.0mm铝材,经磷化,酸洗及静电喷塑处理;采用E1级三聚氰胺板材。 3.卡座台面:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 4.木质柜:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 5.配件:导轨采用加厚冷轧钢冲压导轨,三节导轨,静音顺滑,强度高;拉手采用铝合金材料,牢固轻便,不变形; 6.其他: (1)台面长度增减10公分,价格增加或下降10%; (2)台面宽度增减10公分,价格增加或下降10%; (3)采用E0级板材,价格增加10%; (4)颜色可选。		套	1	1764
7	办公卡座	W1500*D1500*H1200 (单人位含折叠床/不含椅)	1.配置:屏风、卡座、活动柜、折叠床、键盘架、主机架各一个。 2.屏风:采用铝合金框架采用新45款加厚1.0mm铝材,经磷化,酸洗及静电喷塑处理;采用E1级三聚氰胺板材,台面以上部分可选玻璃。 3.卡座台面:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 4.活动柜:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 5.配件:导轨采用加厚冷轧钢冲压导轨,三节导轨,静音顺滑,强度高;拉手采用铝合金材料,牢固轻便,不变形; 6.折叠床尺寸:W1900*D650*H400、床架采用1.2mm厚铁管,铁床采用优质钢材经防锈处理。床面采用3公分厚海绵,外包布料,可折叠(带滑轮); 7.其他: (1)台面长度增减10公分,价格增加或下降10%; (2)台面宽度增减10公分,价格增加或下降10%; (3)采用E0级板材,价格增加10%; (4)颜色可选。		套	1	1747
8	办公卡座	W2200*D2000*H1200 (不含椅)	1.配置:屏风、卡座、木质柜、沙发床、键盘架、主机架各一个。 2.屏风:采用铝合金框架采用新45款加厚1.0mm铝材,经磷化,酸洗及静电喷塑处理;采用E1级三聚氰胺板材,台面以上部分可选玻璃。 3.卡座台面:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 4.木质柜:采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准; 5.沙发床:床柜体采用E1级三聚氰胺板,同色pvc胶边封边,符合国家环保标准,床面采用3公分厚海绵,外包PU皮/布料; 6.配件:导轨采用加厚冷轧钢冲压导轨,三节导轨,静音顺滑,强度高;拉手采用铝合金材料,牢固轻便,不变形; 7.其他: (1)台面长度增减10公分,价格增加或下降10%; (2)台面宽度增减10公分,价格增加或下降10%; (3)采用E0级板材,价格增加10%; (4)颜色可选。	 C款【一体式带床桌】 尺寸:2200*2000*1200单位:mm	套	1	3690





序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
9	办公卡座	W1600*D1900*H1200 (不含椅)	1. 配置: 屏风、卡座、木质柜、沙发床 (含矮凳)、键盘架、主机架各一个。 2. 屏风: 采用铝合金框架采用新 45 度加厚 1.0mm 铝材, 经磷化, 酸洗及静电喷涂处理; 采用 E1 级三聚氰胺板, 台面以上部分可选玻璃。 3. 卡座台面: 采用 E1 级三聚氰胺板, 同色 PVC 胶边封边, 符合国家环保标准; 4. 木质柜: 采用 E1 级三聚氰胺板, 同色 PVC 胶边封边, 符合国家环保标准; 5. 沙发床 (含矮凳): 床体采用 E1 级三聚氰胺板, 同色 PVC 胶边封边, 符合国家环保标准, 床面采用 3 公分厚海绵, 外包 PU 皮/布料。 6. 配件: 导轨采用加厚冷轧钢冲压导轨, 三节导轨, 静音顺滑, 强度高; 拉手采用铝合金材料, 牢固轻便, 不变形; 7. 其他: (1) 台面长度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (2) 台面宽度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (3) 采用 E0 级板材, 价格增加 10%; (4) 颜色可选。		套	1	3141
10	办公卡座	W2100*D2000*H1200 (不含椅)	1. 配置: 屏风、卡座、储物柜、活动柜、键盘架、主机架各一个。 2. 屏风: 采用铝合金框架采用新 45 度加厚 1.0mm 铝材, 经磷化, 酸洗及静电喷涂处理; 采用 E1 级三聚氰胺板, 台面以上部分可选玻璃。 3. 卡座台面: 采用 E1 级三聚氰胺板, 同色 PVC 胶边封边, 符合国家环保标准; 4. 储物柜、活动柜: 采用 E1 级三聚氰胺板, 同色 PVC 胶边封边, 符合国家环保标准; 5. 配件: 导轨采用加厚冷轧钢冲压导轨, 三节导轨, 静音顺滑, 强度高; 拉手采用铝合金材料, 牢固轻便, 不变形; 6. 其他: (1) 台面长度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (2) 台面宽度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (3) 采用 E0 级板材, 价格增加 10%; (4) 颜色可选。 注: 每位储物柜 (尺寸 W900*D600*H1100)、活动柜 (尺寸 W750*D500*H1100)。		套	1	3400
11	办公卡座	W2100*D2000*H1200 (不含椅)	1. 配置: 屏风、卡座、储物柜、活动柜、沙发、键盘架、主机架各一个。 2. 屏风: 采用铝合金框架采用新 45 度加厚 1.0mm 铝材, 经磷化, 酸洗及静电喷涂处理; 采用 E1 级三聚氰胺板, 台面以上部分可选玻璃。 3. 卡座台面: 采用 E1 级三聚氰胺板, 同色 PVC 胶边封边, 符合国家环保标准; 4. 储物柜、活动柜: 采用 E1 级三聚氰胺板, 同色 PVC 胶边封边, 符合国家环保标准; 5. 配件: 导轨采用加厚冷轧钢冲压导轨, 三节导轨, 静音顺滑, 强度高; 拉手采用铝合金材料, 牢固轻便, 不变形; 6. 沙发尺寸: W2100*D980*H920 (三人位/西皮) 面料: 采用优质环保西皮, 厚度 ≥ 1.5mm; 采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉, 座面密度 ≥ 45kg/m³, 靠背密度 ≥ 40kg/m³, 涂防老化变形保护膜; 弹簧: 优质蛇簧和拉带。沙发内框架: 采用优质硬杂木实木, 含水率 8-12%, 经防虫、防腐处理。 7. 其他: (1) 台面长度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (2) 台面宽度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (3) 采用 E0 级板材, 价格增加 10%; (4) 颜色可选。 注: 每位配三人位沙发 (尺寸: W2100*D900)、储物柜 (尺寸 W900*D600*H1100)、活动柜 (尺寸 W750*D500*H1100)。		套	1	4950
组合办公桌/电脑桌/主控桌							
12	组合办公桌	W1600*D750*H750 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色 PVC 封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1 级优质环保纤维板或刨花板, 密度 ≥ 0.8g/m³, 甲醛释放量 ≤ 9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质五金配件。 4. 其他: (1) 台面长度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (2) 台面宽度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (3) 采用 E0 级板材, 价格增加 10%; (4) 颜色可选。 注: 含长、短副柜各一个。		套	1	1935
13	组合办公桌	W1600*D1600*H750 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色 PVC 封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1 级优质环保纤维板或刨花板, 密度 ≥ 0.8g/m³, 甲醛释放量 ≤ 9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质五金配件。 4. 其他: (1) 台面长度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (2) 台面宽度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (3) 采用 E0 级板材, 价格增加 10%; (4) 颜色可选。 注: 含长、短副柜各一个。		套	1	1688
14	组合办公桌	W1800*D800*H760 (不含椅)	1. 面材: 表面贴 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用 E1 级环保中纤板, 游离甲醛量 E1: ≤ 5mg/100g, 符合 E1 级环保标准; 3. 油漆: 采用 AAA 级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为 0.6mm; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 其他: (1) 台面长度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (2) 台面宽度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (3) 采用 E0 级板材, 价格增加 10%; (4) 颜色可选。 注: 含长、短副柜各一个。		套	1	2278
15	组合办公桌	W1800*D1600*H750 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色 PVC 封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1 级优质环保纤维板或刨花板, 密度 ≥ 0.8g/m³, 甲醛释放量 ≤ 9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质五金配件。 4. 其他: (1) 台面长度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (2) 台面宽度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (3) 采用 E0 级板材, 价格增加 10%; (4) 颜色可选。 注: 含长、短副柜各一个。		套	1	1888
16	组合办公桌	W2200*D700*H800 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色 PVC 封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1 级优质环保纤维板或刨花板, 密度 ≥ 0.8g/m³, 甲醛释放量 ≤ 9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质五金配件。 4. 其他: (1) 台面长度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (2) 台面宽度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (3) 采用 E0 级板材, 价格增加 10%; (4) 颜色可选。 注: 含长、短副柜各一个。		套	1	2650
17	电脑桌	W1200*D600*H760 (不含椅)	1. 面材: 表面贴 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用 E1 级环保中纤板, 游离甲醛量 E1: ≤ 5mg/100g, 符合 E1 级环保标准; 3. 油漆: 采用 AAA 级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为 0.6mm; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 其他: (1) 台面长度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (2) 台面宽度增减 10 公分, 价格增加或下降 10%; (3) 采用 E0 级板材, 价格增加 10%; (4) 颜色可选。		张	1	1258





序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
18	电脑桌	W1400*D700*H760 (不含椅)	1. 面材: 表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用E1级环保中纤板, 游离甲醛量E1: ≤5mg/100g, 符合E1级环保标准; 3. 油漆: 采用AAA级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 其他: (1) 台面长度增减10公分, 价格增加或下降10%; (2) 台面宽度增减10公分, 价格增加或下降10%; (3) 采用E0级板材, 价格增加10%; (4) 颜色可选。		张	1	1680
19	电脑桌	W1600*D800*H760 (不含椅)	1. 面材: 表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用E1级环保中纤板, 游离甲醛量E1: ≤5mg/100g, 符合E1级环保标准; 3. 油漆: 采用AAA级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 其他: (1) 台面长度增减10公分, 价格增加或下降10%; (2) 台面宽度增减10公分, 价格增加或下降10%; (3) 采用E0级板材, 价格增加10%; (4) 颜色可选。		张	1	1700
20	电脑桌	W1200*D550*H760 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质铰链、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试 48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂。		张	1	830
21	电脑桌	W1200*D600*750 (不含椅)	1. 桌面与柜体面板 饰面材质: 白枫木纹的三聚氰胺饰面板 (也叫防火板或装饰贴面), 呈现出仿白枫木的木纹效果, 耐磨、防潮、易清洁。 基材: 内部为刨花板 (颗粒板) 或中密度纤维板 (MDF), 这是办公家具最常用的环保板材, 表面通过高温压贴三聚氰胺饰面。 2. 桌身与侧柜框架 板材: 与桌面一致, 采用三聚氰胺饰面板包刨花板 / 中纤板基材, 颜色为白色和木色搭配。 五金配件: 抽屉导轨、锁具、连接件等为冷轧钢或锌合金, 表面做防锈处理。 3. 屏风隔断 桌面之间的白色隔断板, 材质为三聚氰胺饰面板或中纤板, 部分也会采用亚克力 / 磨砂玻璃以增加私密性。 4. 其他: (1) 台面长度增减10公分, 价格增加或下降10%; (2) 台面宽度增减10公分, 价格增加或下降10%; (3) 采用E0级板材, 价格增加10%; (4) 颜色可选。		张	1	896
22	电脑桌	W1400*D600*750 (不含椅)	1. 桌面与柜体面板 饰面材质: 白枫木纹的三聚氰胺饰面板 (也叫防火板或装饰贴面), 呈现出仿白枫木的木纹效果, 耐磨、防潮、易清洁。 基材: 内部为刨花板 (颗粒板) 或中密度纤维板 (MDF), 这是办公家具最常用的环保板材, 表面通过高温压贴三聚氰胺饰面。 2. 桌身与侧柜框架 板材: 与桌面一致, 采用三聚氰胺饰面板包刨花板 / 中纤板基材, 颜色为白色和木色搭配。 五金配件: 抽屉导轨、锁具、连接件等为冷轧钢或锌合金, 表面做防锈处理。 3. 屏风隔断 桌面之间的白色隔断板, 材质为三聚氰胺饰面板或中纤板, 部分也会采用亚克力 / 磨砂玻璃以增加私密性。 4. 其他: (1) 台面长度增减10公分, 价格增加或下降10%; (2) 台面宽度增减10公分, 价格增加或下降10%; (3) 采用E0级板材, 价格增加10%; (4) 颜色可选。		张	1	1096
23	电脑桌	W1800*D1600*H750 (不含椅)	1. 基材: E1 级实木颗粒板 (也叫刨花板), 这是办公桌的主体结构材料。环保等级: 符合 E1 级环保标准, 甲醛释放量低, 拒绝甲醛异味, 更加环保健康。 2. 表面处理 饰面: 采用防火、防水的饰面材料 (通常为三聚氰胺饰面板或防火板), 覆盖在颗粒板基材表面。 特性: 这种处理方式赋予了办公桌耐磨损、强度高、经久耐用的特点, 同时也易于清洁和维护。 3. 其他部件 五金配件: 桌腿、抽屉导轨、锁具、连接件等, 通常为冷轧钢或合金材质, 保证结构稳固和耐用性。 侧柜 / 抽屉: 与桌面主体一致, 采用 E1 级实木颗粒板 + 防火防水饰面的组合结构。 4. 其他: (1) 台面长度增减10公分, 价格增加或下降10%; (2) 台面宽度增减10公分, 价格增加或下降10%; (3) 采用E0级板材, 价格增加10%; (4) 颜色可选。		套	1	1760
24	电脑桌	W2000*D1600*H750 (不含椅)	1. 基材: E1 级实木颗粒板 (也叫刨花板), 这是办公桌的主体结构材料。环保等级: 符合 E1 级环保标准, 甲醛释放量低, 拒绝甲醛异味, 更加环保健康。 2. 表面处理 饰面: 采用防火、防水的饰面材料 (通常为三聚氰胺饰面板或防火板), 覆盖在颗粒板基材表面。 特性: 这种处理方式赋予了办公桌耐磨损、强度高、经久耐用的特点, 同时也易于清洁和维护。 3. 其他部件 五金配件: 桌腿、抽屉导轨、锁具、连接件等, 通常为冷轧钢或合金材质, 保证结构稳固和耐用性。 侧柜 / 抽屉: 与桌面主体一致, 采用 E1 级实木颗粒板 + 防火防水饰面的组合结构。 4. 其他: (1) 台面长度增减10公分, 价格增加或下降10%; (2) 台面宽度增减10公分, 价格增加或下降10%; (3) 采用E0级板材, 价格增加10%; (4) 颜色可选。		套	1	2000
25	升降电脑桌	W1200*D600*H750 (不含椅)	1. 干燥处理: 经二次烘干工艺, 含水率稳定在 8%-12% (国标标准), 确保在南北不同气候环境下不易变形开裂。 2. 涂装工艺: 7 层德国木蜡油或环保水性漆处理, 形成防腐、防污、防污三重保护, 100℃开水杯放置 20 分钟无烫印, 咖啡渍可直接用湿巾擦拭干净。 3. 边缘处理: 桌角采用 45° 倒圆角 + 精细打磨工艺, 触感光滑无毛刺, 避免磕碰损伤, 同时增强结构稳定性。 拼接工艺: 优先选择直拼工艺, 拼缝细密且纹理连贯; 高端款可选整板 (独板) 材质, 无拼接痕迹, 纹理浑然一体, 收藏价值更高。 4. 桌腿与框架 材质: 汽车级碳素冷轧钢, 厚度≥2.0mm, 经酸洗、磷化、静电喷粉三重处理, 表面哑光质感, 防锈耐磨且不易掉漆。 结构设计: 采用双电机独立驱动架构, 搭配专利加固横梁, 确保 4.5cm 厚实木桌面升降时平稳无晃动, 承重能力≥120kg。 6. 核心传动部件 丝杆: 高强度合金钢材质, 表面经精密加工 + 防锈处理, 传动精度高, 运行噪音≤50dB, 升降过程静谧顺滑。 螺母: 与丝杆精准配合的耐磨合金材质, 通过螺纹传动实现平稳升降, 使用寿命达 3 万次以上。 7. 连接件: 304 不锈钢螺丝 + 铝合金连接件, 耐腐蚀不生绣, 确保长期使用后结构依然稳固。 8. 控制与防护组件 控制器: ABS 环保塑料外壳, 内置过载保护、遇阻回弹模块, 升降过程中碰到障碍物 0.1 秒内自动回弹 3cm 并停止, 搭配 LED 数码显示屏实时显示高度。 童锁功能: 长按 8 秒可锁定高度调节, 防止儿童误触操作, 提升家庭使用安全性。 9. 其他: (1) 台面长度增减10公分, 价格增加或下降10%; (2) 台面宽度增减10公分, 价格增加或下降10%; (3) 采用E0级板材, 价格增加10%; (4) 颜色可选。		套	1	1965








序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
26	升降电脑桌	W1400*D600*H750 (不含椅)	1.干燥处理:经二次烘干工艺,含水率稳定在 8%-12% (国家标准),确保在南北不同气候环境下不易变形开裂。 2.涂装工艺:7 层德国木蜡油或环保水性漆处理,形成防刮、防烫、防污三重保护,100℃开水杯放置 20 分钟无烫印,咖啡渍可直接用湿巾擦拭干净。 3.边缘处理:桌角采用 45° 倒圆角 + 精细打磨工艺,触感光滑无毛刺,避免磕碰损伤,同时增强结构稳定性。 拼接工艺:优先选择直拼工艺,拼缝细密且纹理连贯;高端款可选整板(独板)材质,无拼接痕迹,纹理浑然一体,收藏价值更高。 4.桌腿与框架 材质:汽车级碳素冷轧钢,厚度≥2.0mm,经酸洗、磷化、静电喷粉三重处理,表面哑光质感,防锈耐磨且不易掉漆。 5.结构设计:采用双电机独立驱动架构,搭配专利加固横梁,确保 4.5cm 厚实木桌面升降时平稳无晃动,承重能力≥120kg。 6.核心传动部件 丝杆:高强度合金钢材质,表面经精密加工 + 防锈处理,传动精度高,运行噪音≤50dB,升降过程静谧顺滑。 螺母:与丝杆精准配合的耐磨合金材质,通过螺纹传动实现平稳升降,使用寿命达 3 万次以上。 7.连接件:304 不锈钢螺丝 + 铝合金连接件,耐腐蚀不生锈,确保长期使用后结构依然稳固。 8.控制与防护组件 控制器:ABS 环保塑料外壳,内置过载保护、遇阻回弹模块,升降过程中碰到障碍物 0.1 秒内自动回弹 3cm 并停止,搭配 LED 数码显示屏实时显示高度。 童锁功能:长按 8 秒可锁定高度调节,防止儿童误触操作,提升家庭使用安全性。 9.其他: (1)台面长度增减 10 公分,价格增加或下降 10%; (2)台面宽度增减 10 公分,价格增加或下降 10%; (3)采用 E0 级板材,价格增加 10%; (4)颜色可选。		套	1	2090
27	升降电脑桌	W1800*D1700*H750 (不含椅)	1.干燥处理:经二次烘干工艺,含水率稳定在 8%-12% (国家标准),确保在南北不同气候环境下不易变形开裂。 2.涂装工艺:7 层德国木蜡油或环保水性漆处理,形成防刮、防烫、防污三重保护,100℃开水杯放置 20 分钟无烫印,咖啡渍可直接用湿巾擦拭干净。 3.边缘处理:桌角采用 45° 倒圆角 + 精细打磨工艺,触感光滑无毛刺,避免磕碰损伤,同时增强结构稳定性。 拼接工艺:优先选择直拼工艺,拼缝细密且纹理连贯;高端款可选整板(独板)材质,无拼接痕迹,纹理浑然一体,收藏价值更高。 4.桌腿与框架 材质:汽车级碳素冷轧钢,厚度≥2.0mm,经酸洗、磷化、静电喷粉三重处理,表面哑光质感,防锈耐磨且不易掉漆。 5.结构设计:采用双电机独立驱动架构,搭配专利加固横梁,确保 4.5cm 厚实木桌面升降时平稳无晃动,承重能力≥120kg。 6.核心传动部件 丝杆:高强度合金钢材质,表面经精密加工 + 防锈处理,传动精度高,运行噪音≤50dB,升降过程静谧顺滑。 螺母:与丝杆精准配合的耐磨合金材质,通过螺纹传动实现平稳升降,使用寿命达 3 万次以上。 7.连接件:304 不锈钢螺丝 + 铝合金连接件,耐腐蚀不生锈,确保长期使用后结构依然稳固。 8.控制与防护组件 控制器:ABS 环保塑料外壳,内置过载保护、遇阻回弹模块,升降过程中碰到障碍物 0.1 秒内自动回弹 3cm 并停止,搭配 LED 数码显示屏实时显示高度。 童锁功能:长按 8 秒可锁定高度调节,防止儿童误触操作,提升家庭使用安全性。 9.其他: (1)台面长度增减 10 公分,价格增加或下降 10%; (2)台面宽度增减 10 公分,价格增加或下降 10%; (3)采用 E0 级板材,价格增加 10%; (4)颜色可选。		套	1	4350
28	电脑翻转桌	W800*D600*H750 (不含椅)	1.面材:优质三聚氰胺板贴面,同色 PVC 封边,具有防火、防潮、耐磨等性能; 2.基材:E0 级优质刨花板,甲醛释放量<0.05mg/m³; 3.五金配件:采用优质五金件,所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试 48 小时以上; 4.翻转器:22-27 寸;裸板厚度为 1.5mm,钢制构件经酸洗,磷化、除锈处理后,采用优质环保粉末涂料涂饰,静电喷涂。		张	1	920
29	主控桌	W4800*D1150*H760 (不含椅)	1.面材:优质三聚氰胺板贴面,同色 PVC 封边,具有防火、防潮、耐磨等性能; 2.基材:桌板采用 E1 级双贴优质防火板,坚固耐用,承重 60kg 以上,质保期内不变形,板材厚度不小于 27mm,基材用绿色环保刨花板或密度板(质量等级不低于 E1 级),木材含水率应在 11%±1% 之间,符合 GB/T 3324 的要求,贴面厚度不小于 1.0mm,耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁,色泽柔和、有多种木色可选,自然逼真。桌板封边,封边带厚度不小于 2mm,桌角为圆角。门板柜体部件除内部隐蔽处外,均应进行封边处理,封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍。倒棱、圆角、圆线应均匀一致,自装配拆装产品零件结合应牢固严密。主台与辅台结合平稳、牢固。板材厚度≥27mm,板材承重≥60kg,基材质量等级≥E1 级贴面厚度≥1.0mm 木材含水率 10%~12% 封边厚度≥2mm。人造板制成的部件除内部隐蔽处外,均应进行封边处理,封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍。 薄木和其他材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。倒棱、圆角、圆线应均匀一致,榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 3、甲醛释放量≤9mg/100g,符合国家标准;4.五金配件:采用优质门铰、锁、导轨等配件,所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试 48 小时以上;5、胶粘剂:采用优质胶粘剂。		套	1	5322
30	主控桌	W6000*D1150*H760 (不含椅)	1.面材:优质三聚氰胺板贴面,同色 PVC 封边,具有防火、防潮、耐磨等性能; 2.基材:桌板采用 E1 级双贴优质防火板,坚固耐用,承重 60kg 以上,质保期内不变形,板材厚度不小于 27mm,基材用绿色环保刨花板或密度板(质量等级不低于 E1 级),木材含水率应在 11%±1% 之间,符合 GB/T 3324 的要求,贴面厚度不小于 1.0mm,耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁,色泽柔和、有多种木色可选,自然逼真。桌板封边,封边带厚度不小于 2mm,桌角为圆角。门板柜体部件除内部隐蔽处外,均应进行封边处理,封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍。倒棱、圆角、圆线应均匀一致,自装配拆装产品零件结合应牢固严密。主台与辅台结合平稳、牢固。板材厚度≥27mm,板材承重≥60kg,基材质量等级≥E1 级贴面厚度≥1.0mm 木材含水率 10%~12% 封边厚度≥2mm。人造板制成的部件除内部隐蔽处外,均应进行封边处理,封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍。 薄木和其他材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。倒棱、圆角、圆线应均匀一致,榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 3、甲醛释放量≤9mg/100g,符合国家标准;4.五金配件:采用优质门铰、锁、导轨等配件,所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试 48 小时以上;6、胶粘剂:采用优质胶粘剂。		套	1	6979
31	定制主控桌	按米	三聚氰胺控制台参数: 1、框架结构:内部主框架为 1.5mm 冷轧钢管,台面支撑件为 1.5mm 冷轧钢管,无焦点焊接,打沙,脱脂,酸洗,防锈磷化,静电喷塑。做防静电喷塑处理。 2、前后门板:采用一级 1.0mm 冷轧钢板加工而成,可做内嵌门或外盖门带缓冲门铰,整体厚度不小于 18mm,采用 SGCC 冲压折弯成型,带有通风散热系统,表面做喷塑防静电处理,上下预留散热孔可实现空气对流通畅,使设备安全性得到有效保证。 3、铝合金桌屏:200*50*3.0mm 采用模具一体成型,凹槽适用于所有电脑支架,可实现一人多屏工作性能,每段铝合金桌屏可承重 80KG.表面做喷塑防静电处理。 4、木质台面:采用优质 E1 级高密度三聚板,优质绿色环保产品,(厚度≥8mm)贴面,优质 PVC(厚度≥mm)封边,具有良好的抗耐磨、抗划伤、耐高温、易清洁等优点,颜色可选配。人坐面也可选用聚脲脂材料制作而成的软三角边或鸭嘴边,,整体厚度不低于 25mm,保证操作人员工作时手臂自然舒适。 5、木质侧脚:采用 25mm+15mm 优质高密度三聚板加工而成,边缘进行美工处理。 6、控制台整体甲醛释放量≤0.6mg/m³,并通过 GREENGUARD 国际绿色卫士金级认证和中国环境标志产品认证。 7、有效的存储空间:控制台柜体深度 500mm 每组可轻松容纳 2 台 PC 主机和 2 条电源插排的固定。合理的布线方式:控制台后部有通长的走线间隙,桌面显示器数据线及灯线由此进入控制台内部,在后台面的下部和控制台的底部均设有横向通长的理线槽,让每个电源线,数据线和地面的布线分开,同时还提供了双条理线道,可强弱电分开,理线槽上有足够的空间,根据需要就近安装电源插座和多个信息点安装,合理的走线方式使整体线路布局整洁、美观。 8.完美的散热效果:利用气流交换的原理,在前后钢制挡板上分别开有较多的散热孔,并且在控制台底部和前门上部预留了较大散热空间,充分保障设备安全高效运转。			1	3300





序号	物质名称	规格（mm）	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价（元）
大班台/班椅							
32	大班台	W1600*D800*H760（不含椅）	1、贴面用材：采用优质天然木皮饰面（厚度≥0.6mm），木皮宽度≥200mm； 2、基材板材：采用优质环保E1级中密度纤维板； 3、优质五金配件及锁具，优质塑料垫脚，优质三节静音导轨。铰链选用优质环保阻尼铰链； 4、油漆：采用优质环保亚光聚酯油漆； 5、副台W1200*D400*H660、活动W400*D500*H560 6、机构：主台镶西皮，桌面、副台加双线盒，副台带键盘架。 7、采用E0级板材，价格增加10%。		套	1	2635
33	大班台	W1800*D900*H760（不含椅）	1、贴面用材：采用优质天然木皮饰面（厚度≥0.6mm），木皮宽度≥200mm； 2、基材板材：采用优质环保E1级中密度纤维板； 3、优质五金配件及锁具，优质塑料垫脚，优质三节静音导轨。铰链选用优质环保阻尼铰链； 4、油漆：采用优质环保亚光聚酯油漆； 5、副台W1200*D400*H660、活动W400*D500*H560 6、机构：主台镶西皮，桌面、副台加双线盒，副台带键盘架。 7、采用E0级板材，价格增加10%。		套	1	2860
34	大班台	W2000*D1000*H760（不含椅）	1、贴面用材：采用优质天然木皮饰面（厚度≥0.6mm），木皮宽度≥200mm； 2、基材板材：采用优质环保E1级中密度纤维板； 3、优质五金配件及锁具，优质塑料垫脚，优质三节静音导轨。铰链选用优质环保阻尼铰链； 4、油漆：采用优质环保亚光聚酯油漆； 5、副台W1200*D400*H660、活动W400*D500*H560 6、机构：主台镶西皮，桌面、副台加双线盒，副台带键盘架。 7、采用E0级板材，价格增加10%。		套	1	3868
35	大班台	W2200*D1100*H760（不含椅）	1、面材：表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮，木皮拼贴严密、平整，厚度均匀；木纹清晰、美观；2、基材：采用E1级环保中纤板，游离甲醛量E1：≤5mg/100g，符合E1级环保标准；3、油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆漆；4、五金配件：采用优质五金配件。5、副台W1200*D400*H660、活动W400*D500*H560 6、机构：主台镶西皮，桌面、副台加双线盒，副台带键盘架。		套	1	4297
36	大班台	W2400*D1150*H760（不含椅）	1、贴面用材：采用优质天然木皮饰面（厚度≥0.6mm），木皮宽度≥200mm； 2、基材板材：采用优质环保E1级中密度纤维板； 3、优质五金配件及锁具，优质塑料垫脚，优质三节静音导轨。铰链选用优质环保阻尼铰链； 4、油漆：采用优质环保亚光聚酯油漆； 5、副台W1200*D400*H660、活动W400*D500*H560 6、机构：主台镶西皮，桌面、副台加双线盒，副台带键盘架。 7、采用E0级板材，价格增加10%。		套	1	4635
37	班椅（全黑）	常规	1、实木扶手（椅架）：采用优质白橡木实木椅架，卯榫结构，木材含水率8%-12%。优质环保亚光聚酯油漆。 2、面料（皮质）：采用优质环保西皮，皮面光泽度好，透气强度≥1.5mm； 3、坐垫海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，涂防老化变形保护膜，达到国家阻燃标准。 4、气压棒：升降时无声响，可承受250KG压力，升降30万次无损坏； 5、脚架：采用实木制造，弧形设计，万向轮椅活动自如，滑动时无杂音。		张	1	834
38	班椅（全黑）	常规	1、实木扶手（椅架）：采用优质白橡木实木椅架，卯榫结构，木材含水率8%-12%。优质环保亚光聚酯油漆。 2、面料（皮质）：采用优质环保西皮，皮面光泽度好，透气强度≥1.5mm； 3、坐垫海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，涂防老化变形保护膜，达到国家阻燃标准。 4、气压棒：升降时无声响，可承受250KG压力，升降30万次无损坏； 5、脚架：采用实木制造，弧形设计，万向轮椅活动自如，滑动时无杂音。		张	1	916
39	班椅（全黑）	常规	1、实木扶手（椅架）：采用优质白橡木实木椅架，卯榫结构，木材含水率8%-12%。优质环保亚光聚酯油漆。 2、面料（皮质）：采用优质环保西皮，皮面光泽度好，透气强度≥1.5mm； 3、坐垫海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，涂防老化变形保护膜，达到国家阻燃标准。 4、气压棒：升降时无声响，可承受250KG压力，升降30万次无损坏； 5、脚架：采用实木制造，弧形设计，万向轮椅活动自如，滑动时无杂音。		张	1	980
40	班椅（全黑）	常规	1、实木扶手（椅架）：采用优质白橡木实木椅架，卯榫结构，木材含水率8%-12%。优质环保亚光聚酯油漆。 2、面料（皮质）：采用优质环保西皮，皮面光泽度好，透气强度≥1.5mm； 3、坐垫海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，涂防老化变形保护膜，达到国家阻燃标准。 4、气压棒：升降时无声响，可承受250KG压力，升降30万次无损坏； 5、脚架：采用实木制造，弧形设计，万向轮椅活动自如，滑动时无杂音。		张	1	880
41	班椅（全黑）	常规	1、实木扶手（椅架）：采用优质白橡木实木椅架，卯榫结构，木材含水率8%-12%。优质环保亚光聚酯油漆。 2、面料（皮质）：采用优质环保西皮，皮面光泽度好，透气强度≥1.5mm； 3、坐垫海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，涂防老化变形保护膜，达到国家阻燃标准。 4、气压棒：升降时无声响，可承受250KG压力，升降30万次无损坏； 5、脚架：采用实木制造，弧形设计，万向轮椅活动自如，滑动时无杂音。		张	1	910
42	人体工程学椅	常规	核心升级的二代腰靠，搭配动态追踪系统，8cm升降调节与三段式弹力切换，精准贴合腰椎曲线。6D加宽加厚扶手可多向调节，解放肩颈压力。150°超大后仰角度，办公、小憩一键切换。拨档式底盘调节，操作丝滑，重力感应底盘自动适配不同体重。3D宽幅头枕，腰背滑翔悬架，全维度守护久坐健康。		张	1	2410
43	定制实木班椅	常规	1、椅架采用优质实木，经烘干、除虫等处理； 2、油漆采用优质环保油漆； 3、优质五金配件。		张	1	1828
44	实木班椅	常规	1、椅架采用优质实木，经烘干、除虫等处理； 2、油漆采用优质环保油漆； 3、优质五金配件。		张	1	730
文件柜\衣柜							
45	矮柜	W800*D450*H1200	基材采用E1型环保中密度板，实木封边，中密度板达到或高于国家标准GB/T11718-1999国家标准，游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g），木材采用优质木材，经过烘干防腐防虫处理，含水率≤10-12%，木皮采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.8mm，木皮纹理颜色一致，无结疤无瑕疵，游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g），油漆采用优质环保亚光聚酯漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB/18581-2001的环保标准，采用七道工序喷漆，五金采用优质五金配件，五金配件紧密拼接牢固，间隙小而且均匀，平整无毛刺。采用优质胶粘剂。长度宽度增减10公分，价格上涨或下降10%，采用E0级板材，价格增加10%。		个	1	831





序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
46	文件柜	W900*D400*H2000	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2001的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。采用优质胶粘剂, 采用E0级板材, 价格增加10%。		个	1	1620
47	文件柜	W1350*D400*H2000	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2001的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。采用E0级板材, 价格增加10%。		个	1	2210
48	定制油漆类文件柜	m²	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2001的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。采用E0级板材, 价格增加10%。		m²	1	818
49	二门资料柜	W900*D400*H2000	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2001的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。采用E0级板材, 价格增加10%。		个	1	1688
50	三门资料柜	W1200*D400*H2000	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2001的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。采用E0级板材, 价格增加10%。		个	1	2200
51	定制展示柜 (400深度)	m²	基材采用E1型环保颗粒板, 实木封边, 颗粒板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2001的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。采用E0级板材, 价格增加10%。		m²	1	600
52	定制展示柜 (400深度)	m²	基材采用E1型环保多层实木单板 (杨木 / 桦木 / 橡木) 纵横交错胶合, 结构呈“交叉锁扣”状。天然木材纹理, 握钉力是颗粒板的 2-3 倍, 防潮性强, 承重极佳, 不易开裂变形。环保等级 ENF 级为主; 厚度18mm (侧板)、25mm (重型层板) 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2001的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。采用E0级板材, 价格增加10%。		m²	1	916
53	定制展示柜 (600深度)	m²	基材采用E1型环保颗粒板, 实木封边, 颗粒板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2001的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。采用E0级板材, 价格增加10%。		m²	1	780
54	定制展示柜 (600深度)	m²	基材采用E1型环保多层实木单板 (杨木 / 桦木 / 橡木) 纵横交错胶合, 结构呈“交叉锁扣”状。天然木材纹理, 握钉力是颗粒板的 2-3 倍, 防潮性强, 承重极佳, 不易开裂变形。环保等级 ENF 级为主; 厚度18mm (侧板)、25mm (重型层板) 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2001的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。采用E0级板材, 价格增加10%。		m²	1	1210
55	员工储物柜	W1000*D400*H2270	1. 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐雾及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂。 4. 其他: (1) 台面长度增减10公分, 价格增加或下降10%; (2) 台面宽度增减10公分, 价格增加或下降10%; (3) 采用E0级板材, 价格增加10%。		个	1	1350
56	文件矮柜	W1200*D400*H1800	1. 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐雾及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂。 4. 其他: (1) 台面长度增减10公分, 价格增加或下降10%; (2) 台面宽度增减10公分, 价格增加或下降10%; (3) 采用E0级板材, 价格增加10%; (4) 颜色可选。		个	1	1580
57	五层高柜	W800*D400*H2000	采用优质环保型E1级纤维板或刨花板为基材, 优质三聚氰胺板贴面, 具有防火、防潮、耐磨等性能, 优质五金配件。		个	1	1175
58	保密柜	W850*D390*H1850	1. 采用优质一级冷轧钢板, 受力部件裸板壁厚为0.8mm, 主要承重曲板裸板厚度为0.8mm, 一般面板裸板厚度为0.8mm, 钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后, 采用优质环保粉末涂料涂饰, 静电喷涂。经酸洗磷化处理后, 进行静电粉末喷涂, 有减噪防噪措施。焊接表面波纹应均匀。采用二氧化碳保护焊接工艺, 焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂(镀)层无脱落、返锈和粘漆。在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口或棱角。采用优质五金配件, 层板及顶板承重50kg以上。 2. 钢柜内置钢制隔板, 柜体底部带有优质塑料垫脚。隔板: 文件柜隔板为可调节式, 经过加强处理。		个	1	2033
59	铁皮文件柜	W850*D360*H1800	1. 采用优质一级冷轧钢板, 受力部件裸板壁厚为0.8mm, 主要承重曲板裸板厚度为0.8mm, 一般面板裸板厚度为0.8mm, 钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后, 采用优质环保粉末涂料涂饰, 静电喷涂。经酸洗磷化处理后, 进行静电粉末喷涂, 有减噪防噪措施。焊接表面波纹应均匀。采用二氧化碳保护焊接工艺, 焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂(镀)层无脱落、返锈和粘漆。在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口或棱角。采用优质五金配件, 层板及顶板承重50kg以上。 2. 钢柜内置钢制隔板, 柜体底部带有优质塑料垫脚。隔板: 文件柜隔板为可调节式, 经过加强处理。		个	1	1080




序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
60	铁皮文件柜/大器械柜	W850*D390*H1850	1. 采用优质一级冷轧钢板, 受力部件裸板壁厚为 0.8mm, 主要承重曲板裸板厚度为 0.8mm, 一般面板裸板厚度为 0.8mm, 钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后, 采用优质环保粉末涂料涂饰, 静电喷涂。经酸洗磷化处理后, 进行静电粉末喷涂, 有减震防噪措施。焊接表面波纹应均匀。采用二氧化碳保护焊接工艺, 焊接处无虚焊、虚焊、焊穿。涂(镀)层无脱落、返锈和粘漆。在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口或棱角。采用优质五金配件, 层板及顶板承重 50kg 以上。 2. 钢柜内置钢制隔板, 柜体底部带有优质塑料垫脚。隔板: 文件柜格板为可调节式, 经过加强处理。		个	1	1224
61	五节档案柜	W850*D390*H2070	1. 采用优质一级冷轧钢板, 受力部件裸板壁厚为 0.8mm, 主要承重曲板裸板厚度为 0.8mm, 一般面板裸板厚度为 0.8mm, 钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后, 采用优质环保粉末涂料涂饰, 静电喷涂。经酸洗磷化处理后, 进行静电粉末喷涂, 有减震防噪措施。焊接表面波纹应均匀。采用二氧化碳保护焊接工艺, 焊接处无虚焊、虚焊、焊穿。涂(镀)层无脱落、返锈和粘漆。在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口或棱角。采用优质五金配件, 层板及顶板承重 50kg 以上。 2. 钢柜内置钢制隔板, 柜体底部带有优质塑料垫脚。隔板: 文件柜格板为可调节式, 经过加强处理。		个	1	1324
62	304 不锈钢文件柜	W900*D400*H1800	优选优质 304# 国标 0.8mm 厚度, 五层拉丝工艺, 全钢柜体, 加厚钢板, 经过多项工艺加工而成。品质承重板材选用品质板材, 材质紧密不易折损。		个	1	1880
63	304 不锈钢文件柜	W900*D400*H1800	优选优质 304# 国标 0.8mm 厚度, 五层拉丝工艺, 全钢柜体, 加厚钢板, 经过多项工艺加工而成。品质承重板材选用品质板材, 材质紧密不易折损。		个	1	1880
64	大器械柜	W1100*D600*H2200	1. 采用优质一级冷轧钢板, 受力部件裸板壁厚为 0.8mm, 主要承重曲板裸板厚度为 0.8mm, 一般面板裸板厚度为 0.8mm, 钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后, 采用优质环保粉末涂料涂饰, 静电喷涂。经酸洗磷化处理后, 进行静电粉末喷涂, 有减震防噪措施。焊接表面波纹应均匀。采用二氧化碳保护焊接工艺, 焊接处无虚焊、虚焊、焊穿。涂(镀)层无脱落、返锈和粘漆。在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口或棱角。采用优质五金配件, 层板及顶板承重 50kg 以上。 2. 钢柜内置钢制隔板, 柜体底部带有优质塑料垫脚。隔板: 文件柜格板为可调节式, 经过加强处理。		个	1	1770
65	储物柜	整体尺寸: W900*D350*H1800 、每格规格: W270*D330*H320	1. 采用优质一级冷轧钢板, 受力部件裸板壁厚为 0.8mm, 主要承重曲板裸板厚度为 0.8mm, 一般面板裸板厚度为 0.8mm, 钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后, 采用优质环保粉末涂料涂饰, 静电喷涂。经酸洗磷化处理后, 进行静电粉末喷涂, 有减震防噪措施。焊接表面波纹应均匀。采用二氧化碳保护焊接工艺, 焊接处无虚焊、虚焊、焊穿。涂(镀)层无脱落、返锈和粘漆。在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口或棱角。采用优质五金配件, 层板及顶板承重 50kg 以上。 2. 钢柜内置钢制隔板, 柜体底部带有优质塑料垫脚。隔板: 文件柜格板为可调节式, 经过加强处理。		个	1	1020
66	储物柜	整体尺寸: W900*D390*H1800 、每格规格: W270*D370*H560	1. 采用优质一级冷轧钢板, 受力部件裸板壁厚为 0.8mm, 主要承重曲板裸板厚度为 0.8mm, 一般面板裸板厚度为 0.8mm, 钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后, 采用优质环保粉末涂料涂饰, 静电喷涂。经酸洗磷化处理后, 进行静电粉末喷涂, 有减震防噪措施。焊接表面波纹应均匀。采用二氧化碳保护焊接工艺, 焊接处无虚焊、虚焊、焊穿。涂(镀)层无脱落、返锈和粘漆。在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口或棱角。采用优质五金配件, 层板及顶板承重 50kg 以上。 2. 钢柜内置钢制隔板, 柜体底部带有优质塑料垫脚。隔板: 文件柜格板为可调节式, 经过加强处理。		个	1	1030
67	二门衣柜	W800*D600*H2000	基材采用 E1 型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率 ≤ 10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度 ≥ 0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合 GB/18581-2001 的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。采用 E0 级板材, 价格增加 10%。		个	1	1366
68	三门衣柜	W1200*D600*H2000	基材采用 E1 型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率 ≤ 10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度 ≥ 0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合 GB/18581-2001 的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。采用 E0 级板材, 价格增加 10%。		个	1	1747
69	定制衣柜 (600 深度)	m²	基材采用 E1 型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率 ≤ 10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度 ≥ 0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合 GB/18581-2001 的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。采用 E0 级板材, 价格增加 10%。		m²	1	977
70	三门更衣柜	W850/900*D420*H1800	耐用冷轧钢 环保喷漆		个	1	929
条台/讲台							
71	条台	W1200*D400*H750	基材采用 E1 型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率 ≤ 10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度 ≥ 0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合 GB/18581-2001 的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。桌面板材厚度 25mm。采用 E0 级板材, 价格增加 10%。		个	1	470
72	条台	W1200*D500*H750	基材采用 E1 型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率 ≤ 10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度 ≥ 0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合 GB/18581-2001 的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。桌面板材厚度 25mm。采用 E0 级板材, 价格增加 10%。		个	1	1028




序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
73	条台	W1400*D400*H750	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合 GB/18581-2001 的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。桌面板材厚度 25mm。采用 E0 级板材, 价格增加 10%。		个	1	522
74	条台	W1400*500*H750	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合 GB/18581-2001 的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。桌面板材厚度 25mm。采用 E0 级板材, 价格增加 10%。		张	1	559
75	条台	W1600*D400*H750	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合 GB/18581-2001 的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。桌面板材厚度 25mm。采用 E0 级板材, 价格增加 10%。		个	1	630
76	条台	W1800*D400*H750	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合 GB/18581-2001 的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。桌面板材厚度 25mm。采用 E0 级板材, 价格增加 10%。		个	1	805
77	条台	W2100*D400*H750	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于 5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合 GB/18581-2001 的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。桌面板材厚度 25mm。采用 E0 级板材, 价格增加 10%。		个	1	920
78	讲台	W670*D420*H1050	1. 面材: 表面贴 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用 E1 级环保中纤板, 游离甲醛量 E1: ≤5mg/100g, 符合 E1 级环保标准; 3. 油漆: 采用 AAA 级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为 0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 采用 E0 级板材, 价格增加 10%。		个	1	970
79	讲台	W770*D585*H1100	1. 面材: 表面贴 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用 E1 级环保中纤板, 游离甲醛量 E1: ≤5mg/100g, 符合 E1 级环保标准; 3. 油漆: 采用 AAA 级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为 0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 采用 E0 级板材, 价格增加 10%。		个	1	1212
80	讲台	W800*D600*H1150	1. 面材: 表面贴 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用 E1 级环保中纤板, 游离甲醛量 E1: ≤5mg/100g, 符合 E1 级环保标准; 3. 油漆: 采用 AAA 级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为 0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 采用 E0 级板材, 价格增加 10%。		个	1	1338
会议桌/折叠桌							
81	会议桌	W2400*D1200*H760 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色 PVC 封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1 级优质环保纤维板或刨花板, 密度 ≥0.8g/m3, 甲醛释放量 ≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 油漆: 采用 AAA 级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为 0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 配置电源插座, 网络插座架		张	1	2070
82	会议桌	W2400*D1200*H760 (不含椅)	1. 面材: 表面贴 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用 E1 级环保中纤板, 游离甲醛量 E1: ≤5mg/100g, 符合 E1 级环保标准; 3. 油漆: 采用 AAA 级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为 0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 配置电源插座, 网络插座架		张	1	2160
83	会议桌	W2400*D1200*H760 (不含椅)	1. 面材: 表面贴 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用 E1 级环保中纤板, 游离甲醛量 E1: ≤5mg/100g, 符合 E1 级环保标准; 3. 油漆: 采用 AAA 级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为 0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 配置电源插座, 网络插座架		张	1	2160
84	会议桌	W3200*D1200*H760 (不含椅)	1. 面材: 表面贴 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用 E1 级环保中纤板, 游离甲醛量 E1: ≤5mg/100g, 符合 E1 级环保标准; 3. 油漆: 采用 AAA 级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为 0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 配置电源插座, 网络插座架		张	1	2880
85	会议桌	W3200*D1600*H760 (不含椅)	1. 面材: 表面贴 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用 E1 级环保中纤板, 游离甲醛量 E1: ≤5mg/100g, 符合 E1 级环保标准; 3. 油漆: 采用 AAA 级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为 0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 配置电源插座, 网络插座架		张	1	3840
86	会议桌	W3200*D1600*H760 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色 PVC 封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1 级优质环保纤维板或刨花板, 密度 ≥0.8g/m3, 甲醛释放量 ≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 油漆: 采用 AAA 级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为 0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 配置电源插座, 网络插座架		张	1	3620



序号	物质名称	规格（mm）	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价（元）
87	会议桌	W3600*D1800*H760（不含椅）	1. 面材：优质三聚氰胺板贴面，同色PVC封边，具有防火、防潮、耐磨等性能； 2. 基材：E1级优质环保纤维板或刨花板，密度≥0.8g/m ³ ，甲醛释放量≤9mg/100g，符合国家标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		张	1	4280
88	会议桌	W3600*D1500*H760（不含椅）	1. 面材：表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮，木皮拼贴严密、平整，厚度均匀；木纹清晰、美观； 2. 基材：采用E1级环保中纤板，游离甲醛量E1：≤5mg/100g，符合E1级环保标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架			1	4050
89	会议桌	W3800*D1600*H760（不含椅）	1. 面材：表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮，木皮拼贴严密、平整，厚度均匀；木纹清晰、美观； 2. 基材：采用E1级环保中纤板，游离甲醛量E1：≤5mg/100g，符合E1级环保标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		张	1	4560
90	会议桌	W4000*D1600*H760（不含椅）	1. 面材：表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮，木皮拼贴严密、平整，厚度均匀；木纹清晰、美观； 2. 基材：采用E1级环保中纤板，游离甲醛量E1：≤5mg/100g，符合E1级环保标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		张	1	5524
91	会议桌	W4000*D2000*H760（不含椅）	1. 面材：优质三聚氰胺板贴面，同色PVC封边，具有防火、防潮、耐磨等性能； 2. 基材：E1级优质环保纤维板或刨花板，密度≥0.8g/m ³ ，甲醛释放量≤9mg/100g，符合国家标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		张	1	4800
92	会议桌	W4800*D1600*H760（不含椅）	1. 面材：表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮，木皮拼贴严密、平整，厚度均匀；木纹清晰、美观； 2. 基材：采用E1级环保中纤板，游离甲醛量E1：≤5mg/100g，符合E1级环保标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		张	1	5760
93	会议桌	W4800*D1600*H760（不含椅）	1. 面材：表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮，木皮拼贴严密、平整，厚度均匀；木纹清晰、美观； 2. 基材：采用E1级环保中纤板，游离甲醛量E1：≤5mg/100g，符合E1级环保标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		张	1	5388
94	会议桌	W4800*D1800*H760（不含椅）	1. 面材：表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮，木皮拼贴严密、平整，厚度均匀；木纹清晰、美观； 2. 基材：采用E1级环保中纤板，游离甲醛量E1：≤5mg/100g，符合E1级环保标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		张	1	6480
95	会议桌	W4800*D1800*H760（不含椅）	1. 面材：表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮，木皮拼贴严密、平整，厚度均匀；木纹清晰、美观； 2. 基材：采用E1级环保中纤板，游离甲醛量E1：≤5mg/100g，符合E1级环保标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		张	1	6420
96	会议桌	W4800*D2000*H760（不含椅）	1. 面材：优质三聚氰胺板贴面，同色PVC封边，具有防火、防潮、耐磨等性能； 2. 基材：E1级优质环保纤维板或刨花板，密度≥0.8g/m ³ ，甲醛释放量≤9mg/100g，符合国家标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		张	1	6420
97	会议桌	W6000*D2000*H760（不含椅）	1. 面材：表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮，木皮拼贴严密、平整，厚度均匀；木纹清晰、美观； 2. 基材：采用E1级环保中纤板，游离甲醛量E1：≤5mg/100g，符合E1级环保标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		张	1	9000
98	会议桌	W6000*D2000*H760（不含椅）	1. 面材：表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮，木皮拼贴严密、平整，厚度均匀；木纹清晰、美观； 2. 基材：采用E1级环保中纤板，游离甲醛量E1：≤5mg/100g，符合E1级环保标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		张	1	9000
99	会议桌	W6000*D2000*H760（不含椅）	1. 面材：表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮，木皮拼贴严密、平整，厚度均匀；木纹清晰、美观； 2. 基材：采用E1级环保中纤板，游离甲醛量E1：≤5mg/100g，符合E1级环保标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		张	1	9300
100	会议桌	W6000*D2000*H760（不含椅）	1. 面材：表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮，木皮拼贴严密、平整，厚度均匀；木纹清晰、美观； 2. 基材：采用E1级环保中纤板，游离甲醛量E1：≤5mg/100g，符合E1级环保标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		张	1	8700
101	会议桌	W6800*D2100*H760（不含椅）	1. 面材：表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮，木皮拼贴严密、平整，厚度均匀；木纹清晰、美观； 2. 基材：采用E1级环保中纤板，游离甲醛量E1：≤5mg/100g，符合E1级环保标准； 3. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm；完整地造出封闭油漆效； 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 配置电源插座，网络插座架		组	1	9820



序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
102	会议桌	W7700*D2400*H760 (不含椅)	1. 面材: 表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用E1级环保中纤板, 游离甲醛量E1: ≤5mg/100g, 符合E1级环保标准; 3. 油漆: 采用AAA级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 配置电源插座, 网络插座架		张	1	12239
103	会议桌	W8000*D2000*H760 (不含椅)	1. 面材: 表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用E1级环保中纤板, 游离甲醛量E1: ≤5mg/100g, 符合E1级环保标准; 3. 油漆: 采用AAA级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 配置电源插座, 网络插座架		张	1	11800
104	会议桌	W8000*D2200*H760 (不含椅)	1. 面材: 表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用E1级环保中纤板, 游离甲醛量E1: ≤5mg/100g, 符合E1级环保标准; 3. 油漆: 采用AAA级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 配置电源插座, 网络插座架		张	1	13200
105	定制会议桌	定制 (根据会议室大小合理定制, 按会议桌长度每米为单位计算, 单价报价: 米/元)	1. 面材: 表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮, 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2. 基材: 采用E1级环保中纤板, 游离甲醛量E1: ≤5mg/100g, 符合E1级环保标准; 3. 油漆: 采用AAA级优质环保油漆, 漆膜坚硬耐磨、标准厚度为0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 配置电源插座, 网络插座架		米	1	1760
106	会议桌	W1600*D800*H760 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 钢制脚架, 静电喷涂处理。 5. 台面板厚度25mm		张	1	1190
107	会议桌	W1800*D1000*H760 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 铝制脚架, 静电喷涂处理。 5. 台面板厚度25mm		张	1	1220
108	会议桌	W2000*D1000*H760 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 钢制脚架, 静电喷涂处理。 5. 台面板厚度25mm		张	1	1320
109	会议桌	W2200*D1000*H760 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 钢制脚架, 静电喷涂处理。 5. 台面板厚度25mm		张	1	1440
110	会议桌	W2400*D1200*H760 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 钢制脚架, 静电喷涂处理。 5. 台面板厚度25mm		张	1	1672
111	会议桌	W3600*D1500*H760 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 钢制脚架, 静电喷涂处理。 5. 台面板厚度25mm		张	1	2540
112	会议桌	W3600*D1700*H760 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 钢制脚架, 静电喷涂处理。 5. 台面板厚度25mm		张	1	3744
113	会议桌	4000*D1500*H760 (不含椅)	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 钢制脚架, 静电喷涂处理。 5. 台面板厚度25mm		张	1	3993
114	折叠桌	W1200*D400*H760	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	740
115	折叠桌	W1200*D400*H760	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	410
116	折叠桌	W1200*D600*H760	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度≥0.8g/m3, 甲醛释放量≤9mg/100g, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	468



序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
117	折叠桌	W1400*D400*H760	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度 $\geq 0.8g/m^3$, 甲醛释放量 $\leq 9mg/100g$, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	490
118	折叠桌	W1400*D500*H750	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度 $\geq 0.8g/m^3$, 甲醛释放量 $\leq 9mg/100g$, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	817
119	折叠桌	W1600*D400*H760	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度 $\geq 0.8g/m^3$, 甲醛释放量 $\leq 9mg/100g$, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	550
120	折叠桌	W1600*D600*H760	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度 $\geq 0.8g/m^3$, 甲醛释放量 $\leq 9mg/100g$, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	713
121	折叠桌	W1800*D400*H760	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度 $\geq 0.8g/m^3$, 甲醛释放量 $\leq 9mg/100g$, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	710
122	折叠桌	W1800*D600*H760	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度 $\geq 0.8g/m^3$, 甲醛释放量 $\leq 9mg/100g$, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	770
123	折叠桌	W1800*D600*H760	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度 $\geq 0.8g/m^3$, 甲醛释放量 $\leq 9mg/100g$, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	733
124	折叠桌	W1800*600*H760	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度 $\geq 0.8g/m^3$, 甲醛释放量 $\leq 9mg/100g$, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	813
125	折叠桌	W2000*600*H760	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度 $\geq 0.8g/m^3$, 甲醛释放量 $\leq 9mg/100g$, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	840
126	折叠桌	W2200*600*H760	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度 $\geq 0.8g/m^3$, 甲醛释放量 $\leq 9mg/100g$, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	880
127	方桌	D900mm*W900mm*H760mm	1. 面材: 优质三聚氰胺板贴面, 同色PVC封边, 具有防火、防潮、耐磨等性能; 2. 基材: E1级优质环保纤维板或刨花板, 密度 $\geq 0.8g/m^3$, 甲醛释放量 $\leq 9mg/100g$, 符合国家标准; 3. 五金配件: 采用优质门铰、锁、导轨等配件, 所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上; 胶粘剂: 采用优质胶粘剂; 4. 桌脚采用钢架结构, 坚固耐用、可折叠。 5. 台面板厚度25mm		张	1	650
椅子							
128	吧椅 (黑色/灰色/蓝色)	常规	座垫采用优质玻璃钢一次成型, 脚架采用优质钢脚厚度0.8mm, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理, 可升降转动气杆。		张	1	185
129	吧椅 (黑色/灰色/蓝色)	采用示例图尺寸	采用优质环保皮, 内部采用多层胶合板, 采用优质钢脚厚度0.8mm, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。		张	1	185
130	吧椅 (黑色/灰色/蓝色)	采用示例图尺寸	采用优质环保皮, 内部采用多层胶合板, 采用优质钢脚厚度0.8mm, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。		张	1	123
131	吧椅 (黑色/灰色/蓝色)	常规	采用优质环保皮, 内部采用多层胶合板, 采用优质钢脚厚度0.8mm, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。		张	1	113



序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
132	前台椅	H620*φ430	1.椅架采用304不锈钢制作,可360度旋转,带靠背,防滑脚垫; 2.座垫采用真皮及乳胶海绵座包,厚实舒软,座垫规格:φ360*H90mm。		张	1	332
133	折叠椅 (黑色/灰色/蓝色)	常规	面料采用优质工程塑料,优质金属钢脚厚度0.8mm,经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。表面喷涂塑粉,脚架可折叠,方便搬运储藏。		张	1	129
134	折叠椅 (黑色)	常规	选用优质网布面料,耐磨性强,透气舒适;通过SGS测试,保证了整张椅子的稳固和机构的灵敏性;40#密度高弹海绵。采用气压升降泵,气动升降,倾仰调节,尼龙五星脚架		张	1	238
135	折叠椅 (黑色)	常规	采用优质环保皮,内部采用多层胶合板,采用优质钢脚厚度0.4mm,经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。		张	1	138
136	折叠椅 (黑色)	常规	面料采用优质工程塑料,优质金属钢脚厚度1.0mm,经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。表面喷涂塑粉,脚架可折叠,方便搬运储藏。		张	1	229
137	木椅 (胡桃)	常规	椅架采用优质橡木,经烘干、除虫等处理;油漆采用优质环保油漆;优质五金配件。		张	1	246
138	木椅 (胡桃)	常规	椅架采用优质橡木,经烘干、除虫等处理;油漆采用优质环保油漆;优质五金配件。		张	1	263
139	木椅 (胡桃)	常规	椅架采用优质橡木,经烘干、除虫等处理;油漆采用优质环保油漆;优质五金配件。		张	1	300
140	木椅 (胡桃)	常规	椅架采用优质橡木,经烘干、除虫等处理;油漆采用优质环保油漆;优质五金配件。		张	1	465
141	会议椅	常规	1.面料采用优质绒布,柔软、舒适; 2.内部为多层胶合板,填充密度高海绵,回弹力好; 3.脚架采用优质钢材。		张	1	200
142	会议椅 (黑色)	常规	1、面料:采用优质环保西皮,厚度≥1.5mm; 2、海绵:采用优质高回弹一次成型PU泡棉,座面密度≥45kg/m³,靠背密度≥40kg/m³,涂防老化变形保护膜; 3、座面靠背板一体式板:采用优质E1级模压多层胶合板,厚度≥15mm; 4、椅架:采用优质橡胶木实木椅架,卯榫结,木材含水率8%-12%。 5、优质环保亚光聚酯油漆。		张	1	322
143	会议椅	W560*H620*H910	1.椅架基材:采用优质胡桃木实木,木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理,具有很好的稳定性。 2.胶粘剂:采用优质品牌胶粘剂。 3.油漆:采用优质环保型PU聚酯漆。 4.面料采用优质麻面,透气性强,手感柔软,内部为多层胶合板,坐垫为高密度海绵,海绵回弹率高。 5.优质五金配件,各项技术指标均达ISO9001国际标准,通过ISO14001认证。		张	1	357
144	会议椅 (灰色)	常规	1、面料:面料采用优质绒布,柔软、舒适; 2、海绵:采用优质高回弹一次成型PU泡棉,座面密度≥45kg/m³,靠背密度≥40kg/m³,涂防老化变形保护膜; 3、座面靠背板一体式板:采用优质E1级模压多层胶合板,厚度≥15mm; 4、椅架:采用优质橡胶木实木椅架,卯榫结,木材含水率8%-12%。 5、优质环保亚光聚酯油漆。		张	1	446
145	会议椅 (黑色)	常规	1、面料:采用优质环保西皮,厚度≥1.5mm; 2、海绵:采用优质高回弹一次成型PU泡棉,座面密度≥45kg/m³,靠背密度≥40kg/m³,涂防老化变形保护膜; 3、座面靠背板一体式板:采用优质E1级模压多层胶合板,厚度≥15mm; 4、椅架:采用优质橡胶木实木椅架,卯榫结,木材含水率8%-12%。 5、优质环保亚光聚酯油漆。		张	1	313
146	会议椅 (黑色)	常规	1、面料:采用优质环保西皮,厚度≥1.5mm; 2、海绵:采用优质高回弹一次成型PU泡棉,座面密度≥45kg/m³,靠背密度≥40kg/m³,涂防老化变形保护膜; 3、座面靠背板一体式板:采用优质E1级模压多层胶合板,厚度≥15mm; 4、椅架:采用优质橡胶木实木椅架,卯榫结,木材含水率8%-12%。 5、优质环保亚光聚酯油漆。		张	1	337
147	会议椅 (黑色)	常规	1、面料:采用优质环保西皮,厚度≥1.5mm; 2、海绵:采用优质高回弹一次成型PU泡棉,座面密度≥45kg/m³,靠背密度≥40kg/m³,涂防老化变形保护膜; 3、座面靠背板一体式板:采用优质E1级模压多层胶合板,厚度≥15mm; 4、椅架:采用优质橡胶木实木椅架,卯榫结,木材含水率8%-12%。 5、优质环保亚光聚酯油漆。		张	1	588



序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
148	会议椅	常规	1. 主材: 超纤皮 / 西皮 这是这类椅子最常见的两种配置: 基础款: 耐磨超纤皮 (也叫西皮 / PU 皮), 手感细腻、防水防污、易清洁, 性价比高; 高端款: 头层黄牛皮, 纹理自然、透气性好、越用越贴合, 质感和耐用性都更强。 填充物: 高密度高回弹定型海绵 密度通常 $\geq 40\text{--}50\text{kg/m}^3$, 回弹性好、久坐不易塌陷, 软硬适中, 支撑性和舒适度兼顾。		张	1	1200
149	会议椅	常规	1. 主材: 超纤皮 / 西皮 这是这类椅子最常见的两种配置: 基础款: 耐磨超纤皮 (也叫西皮 / PU 皮), 手感细腻、防水防污、易清洁, 性价比高; 高端款: 头层黄牛皮, 纹理自然、透气性好、越用越贴合, 质感和耐用性都更强。 填充物: 高密度高回弹定型海绵 密度通常 $\geq 40\text{--}50\text{kg/m}^3$, 回弹性好、久坐不易塌陷, 软硬适中, 支撑性和舒适度兼顾。		张	1	1100
150	会议椅	常规	1. 主材: 超纤皮 / 西皮 这是这类椅子最常见的两种配置: 基础款: 耐磨超纤皮 (也叫西皮 / PU 皮), 手感细腻、防水防污、易清洁, 性价比高; 高端款: 头层黄牛皮, 纹理自然、透气性好、越用越贴合, 质感和耐用性都更强。 填充物: 高密度高回弹定型海绵 密度通常 $\geq 40\text{--}50\text{kg/m}^3$, 回弹性好、久坐不易塌陷, 软硬适中, 支撑性和舒适度兼顾。		张	1	1000
151	会议椅 (黑色)	常规	1、面料: 采用优质环保西皮, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 2、海绵: 采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉, 座面密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$, 靠背密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$, 涂防老化变形保护膜; 3、座面靠背一体式板: 采用优质 E1 级模压多层胶合板, 厚度 $\geq 15\text{mm}$; 4、椅架: 采用优质橡胶木实木椅架, 卯榫结, 木材含水率 8%~12%。 5、优质环保亚光聚酯油漆。		张	1	700
152	弓形椅 (黑色)	常规	1. 座垫和靠背采用优质网布面料, 座椅内部填充高密度海绵, 回弹力好, 不易变形; 2. 采用优质金属弓字形脚架, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理, 整体结构美观耐用。		张	1	308
153	弓形椅 (黑色)	常规	1. 座垫和靠背采用优质网布面料, 座椅内部填充高密度海绵, 回弹力好, 不易变形; 2. 采用优质金属弓字形脚架, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理, 整体结构美观耐用。		张	1	230
154	弓形椅 (黑色)	常规	1. 座垫和靠背采用优质网布面料, 座椅内部填充高密度海绵, 回弹力好, 不易变形; 2. 采用优质金属弓字形脚架, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理, 整体结构美观耐用。		张	1	277
155	弓形椅 (黑色)	常规	1. 优质网布面料, 透气性好; 2. 内部采用多层胶合板, 填充高密度海绵; 3. 采用优质金属弓字形脚架, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。		张	1	286
156	弓形椅 (黑色)	常规	1. 座垫和靠背采用优质网布面料, 座椅内部填充高密度海绵, 回弹力好, 不易变形; 2. 采用优质金属弓字形脚架, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理, 整体结构美观耐用。		张	1	423
157	弓形椅 (黑色)	常规	采用优质超纤皮, 外观色泽均匀, 自然, 手感柔软, 内部采用多层胶合板, 填充优质海绵, 密度高, 回弹力好, 海绵密度 $\geq 40\text{KG/M}^3$, 采用弓字型优质钢脚, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。		张	1	362
158	职员椅 (蓝黑/黑色)	常规	采用优质网布面料; 内部采用多层胶合板, 填充高密度海绵; 可升降转动气杆, 采用原装气压棒, 带前后倾仰同步锁止机构; 采用金属五星脚架。		张	1	275
159	职员椅 (蓝黑/黑色)	常规	选用优质网布面料, 耐磨性强, 透气舒适; 通过 SGS 测试, 保证了整张椅子的稳固和机构的灵敏性; 40H 密度高弹海绵。采用气压升降泵, 气动升降, 倾仰调节, 尼龙五星脚架		张	1	454
160	职员椅 (蓝黑/黑色)	常规	依据人体工程学原理设计, 座靠采用网状面料, (网状) 皮垫靠枕, PU 扶手, 软硬适中, 回弹性好, 采用优质气压棒, 升降时无声响, 可承受 250KG 压力, 金属不锈钢五星脚架, 弧形设计, 受力均匀, 最大承重达 250KG, 万向轮椅活动自如。		张	1	769
161	职员椅 (蓝黑/黑色)	常规	采用优质网布面料, 内部采用多层胶合板, 填充优质海绵, 密度高, 回弹力好, 不易变形, 采用原装气压棒、可升降转动气杆, 采用五星脚架, 优质塑料脚架。		张	1	654
162	职员椅 (蓝黑/黑色)	常规	选用优质网布面料, 耐磨性强, 透气舒适; 通过 SGS 测试, 保证了整张椅子的稳固和机构的灵敏性; 39# 密度高弹海绵。采用台湾“三泓”气压升降泵, 气动升降, 倾仰调节, 钢制五星脚架		张	1	659




序号	物质名称	规格（mm）	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价（元）
163	职员椅（蓝黑/黑色）	常规	依据人体工程学原理设计，座靠采用网状面料，（网状）皮垫靠枕，PU扶手，软硬适中，回弹性能好，采用优质气压棒，升降时无声响，可承受250KG压力，金属不锈钢五星脚架，弧形设计，受力均匀，最大承重达250KG，万向轮椅活动自如。		张	1	866
164	职员椅（蓝黑/黑色）	常规	采用优质网布面料，内部采用多层胶合板，填充优质海绵，密度高，回弹性好，不易变形，采用原装气压棒、可升降转动气杆，带前后倾仰同步锁止机构，采用五星脚架，优质塑料脚架。		张	1	866
165	职员椅（蓝黑/黑色）	常规	采用优质网布面料，透气性好；内部采用优质多层胶合板，填充高密度海绵、密度高，回弹性好，不易变形；可升降转动气杆，采用原装气压棒；带前后倾仰同步锁止机构；采用优质金属五星脚架。		张	1	800
166	职员椅（蓝黑/黑色）	常规	采用优质网布面料，透气性好；内部采用优质多层胶合板，填充高密度海绵、密度高，回弹性好，不易变形；可升降转动气杆，采用原装气压棒；带前后倾仰同步锁止机构；采用优质金属五星脚架。		张	1	773
167	排椅（三人位）	W1780*D650*H800	1、座板及靠背采用优质冷轧钢板，冲压成型，符合JIS G3142标准要求，经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理，优质镀铬脚架。椅架：椅架为电镀1.8MM厚钢管，座板为10MM钢板，静电喷涂，焊接加工：二氧化碳保护焊接，打磨无毛刺，无裂纹及伤痕，满焊，焊接牢固，无虚焊焊穿现象，光滑平整。铁件表面处理：采用乳化剂和碱性助洗液洗脂、磷酸除锈去油、锌系薄膜型磷化，最后静电粉末喷涂。 2、椅座、椅垫采用不低于1mm优质冲孔冷轧钢板，绿色优质合成皮，高密度、高阻燃切割海绵，配冬季防寒垫，优质切割海绵包绿色优质合成皮； 3、扶手和支架采用大小不等优质椭圆钢管，封边，管壁厚度不小于3mm，表面闪银色静电粉末喷涂； 4、底架采用优质方形钢管，管壁厚度不小于4mm，表面闪银色静电粉末喷涂。		组	1	1053
168	排椅（三人位）	W1780*D650*H800	1、材质：扶手脚采用拉深钢板铸成后，除锈处理后经过电镀处理；边条采用铝合金抛光后电镀镀铬；座板采用加厚优质冷轧钢板，除锈处理后，静电喷涂；横梁采用2.0毫米厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉；皮垫采用原生海绵加PU皮。颜色：银色，蓝色皮垫；其他：所有焊缝表面均匀光滑，焊接严密牢固，无漏焊、虚焊包渣、裂纹等缺陷。椅架：椅架为电镀1.8MM厚钢管，座板为10MM钢板，静电喷涂，焊接加工：二氧化碳保护焊接，打磨无毛刺，无裂纹及伤痕，满焊，焊接牢固，无虚焊焊穿现象，光滑平整。铁件表面处理：采用乳化剂和碱性助洗液洗脂、磷酸除锈去油、锌系薄膜型磷化，最后静电粉末喷涂。 2、扶手和支架采用大小不等优质椭圆钢管，封边，管壁厚度不小于3mm，表面闪银色静电粉末喷涂； 3、底架采用优质方形钢管，管壁厚度不小于4mm，表面闪银色静电粉末喷涂。		组	1	1080
169	排椅（三人位）	W1780*D650*H800	1、材质：扶手脚采用拉深钢板铸成后，除锈处理后经过电镀处理；边条采用铝合金抛光后电镀镀铬；座板采用加厚优质冷轧钢板，除锈处理后，静电喷涂；横梁采用2.0毫米厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉；皮垫采用原生海绵加PU皮。颜色：银色，蓝色皮垫；其他：所有焊缝表面均匀光滑，焊接严密牢固，无漏焊、虚焊包渣、裂纹等缺陷。椅架：椅架为电镀1.8MM厚钢管，座板为10MM钢板，静电喷涂，焊接加工：二氧化碳保护焊接，打磨无毛刺，无裂纹及伤痕，满焊，焊接牢固，无虚焊焊穿现象，光滑平整。铁件表面处理：采用乳化剂和碱性助洗液洗脂、磷酸除锈去油、锌系薄膜型磷化，最后静电粉末喷涂。 2、椅座、椅垫采用不低于1mm优质冲孔冷轧钢板，绿色优质合成皮，高密度、高阻燃切割海绵，配冬季防寒垫，优质切割海绵包绿色优质合成皮； 3、扶手和支架采用大小不等优质椭圆钢管，封边，管壁厚度不小于3mm，表面闪银色静电粉末喷涂； 4、底架采用优质方形钢管，管壁厚度不小于4mm，表面闪银色静电粉末喷涂。		组	1	1080
170	排椅（四人位）	W2340*D650*H800	1、座板及靠背采用优质冷轧钢板，冲压成型，符合JIS G3142标准要求，经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理，优质镀铬脚架。椅架：椅架为电镀1.8MM厚钢管，座板为10MM钢板，静电喷涂，焊接加工：二氧化碳保护焊接，打磨无毛刺，无裂纹及伤痕，满焊，焊接牢固，无虚焊焊穿现象，光滑平整。铁件表面处理：采用乳化剂和碱性助洗液洗脂、磷酸除锈去油、锌系薄膜型磷化，最后静电粉末喷涂。 2、椅座、椅垫采用不低于1mm优质冲孔冷轧钢板，绿色优质合成皮，高密度、高阻燃切割海绵，配冬季防寒垫，优质切割海绵包绿色优质合成皮； 3、扶手和支架采用大小不等优质椭圆钢管，封边，管壁厚度不小于3mm，表面闪银色静电粉末喷涂； 4、底架采用优质方形钢管，管壁厚度不小于4mm，表面闪银色静电粉末喷涂。		组	1	1347
171	排椅（四人位）	W2340*D650*H800	1、材质：扶手脚采用拉深钢板铸成后，除锈处理后经过电镀处理；边条采用铝合金抛光后电镀镀铬；座板采用加厚优质冷轧钢板，除锈处理后，静电喷涂；横梁采用2.0毫米厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉；皮垫采用原生海绵加PU皮。颜色：银色，蓝色皮垫；其他：所有焊缝表面均匀光滑，焊接严密牢固，无漏焊、虚焊包渣、裂纹等缺陷。椅架：椅架为电镀1.8MM厚钢管，座板为10MM钢板，静电喷涂，焊接加工：二氧化碳保护焊接，打磨无毛刺，无裂纹及伤痕，满焊，焊接牢固，无虚焊焊穿现象，光滑平整。铁件表面处理：采用乳化剂和碱性助洗液洗脂、磷酸除锈去油、锌系薄膜型磷化，最后静电粉末喷涂。 2、扶手和支架采用大小不等优质椭圆钢管，封边，管壁厚度不小于3mm，表面闪银色静电粉末喷涂； 3、底架采用优质方形钢管，管壁厚度不小于4mm，表面闪银色静电粉末喷涂。		组	1	1349
172	排椅（四人位）	W2340*D650*H800	1、材质：扶手脚采用拉深钢板铸成后，除锈处理后经过电镀处理；边条采用铝合金抛光后电镀镀铬；座板采用加厚优质冷轧钢板，除锈处理后，静电喷涂；横梁采用2.0毫米厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉；皮垫采用原生海绵加PU皮。颜色：银色，蓝色皮垫；其他：所有焊缝表面均匀光滑，焊接严密牢固，无漏焊、虚焊包渣、裂纹等缺陷。椅架：椅架为电镀1.8MM厚钢管，座板为10MM钢板，静电喷涂，焊接加工：二氧化碳保护焊接，打磨无毛刺，无裂纹及伤痕，满焊，焊接牢固，无虚焊焊穿现象，光滑平整。铁件表面处理：采用乳化剂和碱性助洗液洗脂、磷酸除锈去油、锌系薄膜型磷化，最后静电粉末喷涂。 2、椅座、椅垫采用不低于1mm优质冲孔冷轧钢板，绿色优质合成皮，高密度、高阻燃切割海绵，配冬季防寒垫，优质切割海绵包绿色优质合成皮； 3、扶手和支架采用大小不等优质椭圆钢管，封边，管壁厚度不小于3mm，表面闪银色静电粉末喷涂； 4、底架采用优质方形钢管，管壁厚度不小于4mm，表面闪银色静电粉末喷涂。		组	1	1349



序号	物质名称	规格（mm）	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价（元）
173	礼堂椅	580W*710D*990H（礼堂专用椅）	1、采用高密度聚氨酯定型海绵，外覆优质座椅面料，背垫内衬钢架橡胶筋助回复构件，耐用，不易变形。有效缓解压力、坐感舒适。 选用麻面PP工程塑料塑壳≥4mm厚，由日本原装进口注塑机射出成型并设有内部加强筋结构，独特的吸音波浪板与吸音腔设计，座板上的吸音孔数量达到≥80个以上，具有大空间完美吸音功能。 原木扶手盖（榉木/橡胶木），厚≥30mm，美观典雅。 2、优质≥3MM钢板冲压成型的脚踏板嵌布面装饰板，美观而结实可靠。 翻转采用重力接触式自动回复（椅面后端与椅背下端为软接触，可有效保护椅面塑壳主受力部分），翻转中心轴采用Φ25mm厚≥2mm钢管，翻转无噪声，不失效。 扶手架为型钢（矩形管）和A级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，其中地脚采用了重力设计、隐藏技术，固定螺栓隐藏在脚内部，外封地脚帽，无积尘。钢架两侧采用优质木质多层板覆棉布装饰，美观而结实可靠。 座椅的所有金属表面均经喷沙除锈处理，静电喷塑，附着力极强，抗腐蚀，光洁度好，美观耐用。 座位的连接架为尼龙注塑件，支撑轴选用45#优质碳素钢加工而成，翻转轴承采用优质工程塑料工业轴承。回弹采用自重回弹设计，结构简单、牢固耐用，免维护。并有减噪装置，噪音低，噪音低至A声级（≤30dB）使用寿命大于10万次。 可配置隐藏式榉木纹写字板（高强度铝合金支架），铝合金架隐藏式写字板内置于扶手美观便利。 标准配置说明 背绵：采用高密度聚氨酯定型海绵；具有高回弹及超软特性；密度≥40-50Kg/m3 座绵：采用高密度聚氨酯定型海绵；具有高回弹及超软特性；密度≥50-60Kg/m3 座、背外壳：高纯度PP材料一次注塑成型。 面料：采用优质麻绒和真皮，耐磨，抗色变，柔软度适中，易清洗。 扶手架及站脚：采用≥3.0mm优质钢板焊制，外贴布面装饰板。 加粗横管确保受压之下不产生变形，安全放心。 扶手盖：原木扶手外涂高档油漆。 回复机构：采用重力回复机构，不存在故障，持久可靠耐用。 地脚螺丝：采用隐藏式压爆不锈钢地脚螺丝固定地面（强力连接，美观不生锈）。		张	1	540
174	礼堂椅	背高980mm，座高460mm，扶手高620mm，整椅深度510mm，座深450mm，座内净宽490mm，整椅宽度（中对中）570mm，前后排间距≥900mm。	座板：采用多层板要模具热压成型，面压榉木色防火板，厚度为16mm，后经喷漆或PU封边精制而成，牢固耐用，不褪色； 椅背：采用多层板经模具热压成型，厚度为12mm，牢固耐用，不褪色； 脚架：采用35*80*20mm厚的椭圆冷扎钢管，80*40*20mm厚钢板经冲压焊接成型，表面经打磨、酸洗、磷化及高温静电喷涂处理，加厚加固，持久耐用； 写字板：采用三聚氰胺板经模具热压成型，面压榉木皮防火板，厚度为25mm，PVC封边，牢固耐用，不褪色。写字板为固定式或活动式，并配有书网，品位高端现代，使用轻盈方便； 回复机构：采用无声慢回弹或弹簧结构，零噪音，永不失效；		张	1	167
沙发							
175	实木沙发（单人位）	W760*D750*H910	1. 采用优质橡木，经烘干、除虫等处理，材质坚硬弹性强； 2. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨。		张	1	1444
176	实木沙发（单人位）	W800*D700*H840	1. 选用上等实木，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标要求达到国际标准； 2. 油漆：采用高级聚脂漆、附着力强、流平性高，无颗粒，气泡、渣点，涂层亮度均匀不退色。 3. 配件：采用五金配件紧密拼接，间隙细小且均匀。 4. 颜色：胡桃色		张	1	1011
177	实木沙发（三人位）	W1800*D700*H840	1. 选用上等实木，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标要求达到国际标准； 2. 油漆：采用高级聚脂漆、附着力强、流平性高，无颗粒，气泡、渣点，涂层亮度均匀不退色。 3. 配件：采用五金配件紧密拼接，间隙细小且均匀。 4. 颜色：胡桃色		张	1	1865
178	实木沙发（三人位）	W1860*D750*H910	1. 采用优质橡木，经烘干、除虫等处理，材质坚硬弹性强； 2. 油漆：采用AAA级优质环保油漆，漆膜坚硬耐磨。		张	1	2663
179	西皮沙发（单人位）	W960*D900*H900	1、基材：实木框架结构，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 2、饰面：采用环保型25mm中纤板，贴胡桃木皮。 3、油漆：采用环保亚光聚脂漆，颜色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果。 4、面料：采用西皮面，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中 5、颜色可选。 6、座垫海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。达到国家阻燃标准。		张	1	1447
180	西皮沙发（单人位）	W1100*D980*H900	1、面料：采用优质环保西皮，厚度≥1.5mm；颜色可选。 2、海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，涂防老化变形保护膜； 3、弹簧：优质蛇簧和拉带。 4、沙发内框架：采用优质东北硬杂木实木，含水率8-13%。经防虫、防腐处理		张	1	1260
181	西皮沙发（单人位）	W1130*D880*H900	1、基材：实木框架结构，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 2、饰面：采用环保型25mm中纤板，贴胡桃木皮。 3、油漆：采用环保亚光聚脂漆，颜色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果。 4、面料：采用西皮面，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中 5、颜色可选。 6、座垫海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。达到国家阻燃标准。	 （单人位沙发：113*88*90cm）	张	1	1573
182	西皮沙发（二人位）	W1630*D880*H900	1、基材：实木框架结构，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 2、饰面：采用环保型25mm中纤板，贴胡桃木皮。 3、油漆：采用环保亚光聚脂漆，颜色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果。 4、面料：采用西皮面，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中 5、颜色可选。 6、座垫海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。达到国家阻燃标准。	 （二人位沙发：163*88*90cm）	张	1	2137
183	西皮沙发（三人位）	W2100*D980*H900	1、面料：采用优质环保西皮，厚度≥1.5mm；颜色可选。 2、海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，涂防老化变形保护膜； 3、弹簧：优质蛇簧和拉带。 4、沙发内框架：采用优质东北硬杂木实木，含水率8-12%。经防虫、防腐处理		张	1	2188
184	西皮沙发（三人位）	W2130*D880*H900	1、基材：实木框架结构，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 2、饰面：采用环保型25mm中纤板，贴胡桃木皮。 3、油漆：采用环保亚光聚脂漆，颜色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果。 4、面料：采用西皮面，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中 5、颜色可选。 6、座垫海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。达到国家阻燃标准。	 （三人位沙发：213*88*90cm）	张	1	2477



序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
185	布艺沙发 (单人位)	W990*D860*H900	1、基材: 实木框架结构, 经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 2、饰面: 采用环保型25mm中纤板, 贴胡桃木皮。 3、油漆: 采用环保亚光聚脂漆, 颜色均匀, 硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果。 4、面料: 采用优质绒布饰面, 布艺层采用防静电面料, 且不得有露底、针孔、花斑、跳线和脱色等现象。 5、颜色可选。 6、座垫海绵: 采用高弹力聚氨酯海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形。达到国家阻燃标准。底座的密度不小于25kg/m3, 其他部位不小于22kg/m3, 拉伸强度不小于85kPa。 7、漆膜涂层不应有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。		张	1	1080
186	布艺沙发 (单人位)	W1080*D900*H900	1、基材: 实木框架结构, 经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 2、饰面: 采用环保型25mm中纤板, 贴胡桃木皮。 3、油漆: 采用环保亚光聚脂漆, 颜色均匀, 硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果。 4、面料: 采用优质绒布饰面, 布艺层采用防静电面料, 且不得有露底、针孔、花斑、跳线和脱色等现象。 5、颜色可选。 6、座垫海绵: 采用高弹力聚氨酯海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形。达到国家阻燃标准。底座的密度不小于25kg/m3, 其他部位不小于22kg/m3, 拉伸强度不小于85kPa。 7、漆膜涂层不应有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。		张	1	1207
187	真皮沙发 (单人位)	W1100*D980*H900	1、面料: 采用优质头层牛皮, 厚度≥1.5mm; 颜色可选。 2、海绵: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉, 座面密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 涂防老化变形保护膜; 3、弹簧: 优质蛇簧和拉带。 4、沙发内框架: 采用优质东北硬杂木实木, 含水率8-12%。经防虫、防腐处理		张	1	1987
188	真皮沙发 (三人位)	W2100*D980*H900	1、面料: 采用优质头层牛皮, 厚度≥1.5mm; 颜色可选。2、海绵: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉, 座面密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 涂防老化变形保护膜; 3、弹簧: 优质蛇簧和拉带。4、沙发内框架: 采用优质东北硬杂木实木, 含水率8-12%。经防虫、防腐处理		张	1	2980
189	黑色PU皮沙发 (单人位)	W1070*D850*H890	1、面料: 采用优质环保PU皮, 厚度≥1.5mm; 颜色可选。 2、海绵: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉, 座面密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 涂防老化变形保护膜; 3、弹簧: 优质蛇簧和拉带。 4、沙发内框架: 采用优质东北硬杂木实木, 含水率8-13%。经防虫、防腐处理		张	1	954
190	黑色PU皮沙发 (三人位)	W1600*D900*H890	1、面料: 采用优质环保PU皮, 厚度≥1.5mm; 颜色可选。 2、海绵: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉, 座面密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 涂防老化变形保护膜; 3、弹簧: 优质蛇簧和拉带。 4、沙发内框架: 采用优质东北硬杂木实木, 含水率8-13%。经防虫、防腐处理		张	1	1097
191	黑色PU皮沙发 (三人位)	W2100*D900*H890	1、面料: 采用优质环保PU皮, 厚度≥1.5mm; 颜色可选。 2、海绵: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉, 座面密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 涂防老化变形保护膜; 3、弹簧: 优质蛇簧和拉带。 4、沙发内框架: 采用优质东北硬杂木实木, 含水率8-14%。经防虫、防腐处理		张	1	2023
192	西皮沙发 (三人位)	W2100*D900*H890 (木脚)	1、面料: 采用优质环保西皮, 厚度≥1.5mm; 颜色可选。 2、海绵: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉, 座面密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 涂防老化变形保护膜; 3、弹簧: 优质蛇簧和拉带。 4、沙发内框架: 采用优质东北硬杂木实木, 含水率8-12%。经防虫、防腐处理		张	1	1887
193	黑色PU皮沙发 (单人位)	W1070*D850*H870 (木扶手)	1、面料: 采用优质环保黑色PU皮, 厚度≥1.5mm; 颜色可选。 2、海绵: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉, 座面密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 涂防老化变形保护膜; 3、弹簧: 优质蛇簧和拉带。 4、沙发内框架: 采用优质东北硬杂木实木, 含水率8-12%。经防虫、防腐处理		张	1	827
194	黑色PU皮沙发 (三人位)	W1900*D850*H870 (木扶手)	1、面料: 采用优质环保黑色PU皮, 厚度≥1.5mm; 颜色可选。 2、海绵: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉, 座面密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 涂防老化变形保护膜。 3、弹簧: 优质蛇簧和拉带。 4、沙发内框架: 采用优质东北硬杂木实木, 含水率8-12%。经防虫、防腐处理		张	1	1613
195	单人沙发	W735*D860*H710	1. 框架与结构 主体框架: 采用优质实木 (常见为橡胶木 / 白蜡木 / 落叶松), 经高温烘干、防虫防腐处理, 结构稳固耐用, 不易变形开裂。 表面处理: 框架施以深胡桃色 / 深棕色环保木蜡油或油漆, 呈现温润哑光质感, 兼具复古韵味与防潮耐磨特性。 五金配件: 扶手连接处采用金属五金件加固, 确保结构稳定性。 2. 软包与面料 座包 / 靠包面料: 选用油蜡皮 / 仿真皮 (PU), 表面带有自然做旧纹理, 触感柔软亲肤, 耐磨抗刮, 随使用时间会形成独特包浆质感。颜色可选。 填充材质: 座包: 高密度回弹海绵 (≥35D), 支撑性强, 久坐不易塌陷; 靠包: 蓬松公仔棉 / 羽绒混合填充, 包裹感好, 回弹自然。		张	1	780
196	三人沙发	W1590*D860*H710	1. 框架与结构 主体框架: 采用优质实木 (常见为橡胶木 / 白蜡木 / 落叶松), 经高温烘干、防虫防腐处理, 结构稳固耐用, 不易变形开裂。 表面处理: 框架施以深胡桃色 / 深棕色环保木蜡油或油漆, 呈现温润哑光质感, 兼具复古韵味与防潮耐磨特性。 五金配件: 扶手连接处采用金属五金件加固, 确保结构稳定性。 2. 软包与面料 座包 / 靠包面料: 选用油蜡皮 / 仿真皮 (PU), 表面带有自然做旧纹理, 触感柔软亲肤, 耐磨抗刮, 随使用时间会形成独特包浆质感。颜色可选。 填充材质: 座包: 高密度回弹海绵 (≥35D), 支撑性强, 久坐不易塌陷; 靠包: 蓬松公仔棉 / 羽绒混合填充, 包裹感好, 回弹自然。		张	1	1350
197	单人沙发 (猫爪皮)	W790*D850*H850 (单人位)	1、面料: 采用优质环保西皮, 厚度≥1.5mm; 颜色可选。 2、海绵: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉, 座面密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 涂防老化变形保护膜; 3、弹簧: 优质蛇簧和拉带。 4、沙发内框架: 采用优质东北硬杂木实木, 含水率8-13%。经防虫、防腐处理		张	1	1384
198	三人沙发 (猫爪皮)	W1990*D850*H850 (三人位)	1、面料: 采用优质环保西皮, 厚度≥1.5mm; 颜色可选。 2、海绵: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉, 座面密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 涂防老化变形保护膜; 3、弹簧: 优质蛇簧和拉带。 4、沙发内框架: 采用优质硬杂木实木, 含水率8-13%。经防虫、防腐处理		张	1	2376








序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
199	真皮沙发 (单人位)	W790*D850*H850	1、面料: 采用优质环保国产头层牛皮, 厚度≥1.5mm; 颜色可选。 2、海绵: 采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉, 座面密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 涂防老化变形保护膜; 3、弹簧: 优质蛇簧和拉带。 4、沙发内框架: 采用优质硬杂木实木, 含水率8-12%。经防虫、防腐处理		张	1	2250
200	真皮沙发 (三人位)	W1990*D850*H850	1、面料: 采用优质环保国产头层牛皮, 厚度≥1.5mm; 颜色可选。 2、海绵: 采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉, 座面密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 涂防老化变形保护膜; 3、弹簧: 优质蛇簧和拉带。 4、沙发内框架: 采用优质硬杂木实木, 含水率8-12%。经防虫、防腐处理		张	1	3570
茶几/茶水柜							
201	茶几	W1200*D600*H450	1.采用优质岩板面, 耐高温2.采用优质环保型中纤板+落叶松木客厅 3.高级五金配件		张	1	1412
202	正方形茶几	W600*D600*H450	采用优质实木, 经烘干、除虫等处理, 材质坚硬钢性强, 优质环保油漆, 优质五金配件。		张	1	450
203	长方形茶几	W1200*D600*H450	采用优质实木, 经烘干、除虫等处理, 材质坚硬钢性强, 优质环保油漆, 优质五金配件。		张	1	540
204	正方形茶几	W800*D800*H480	1、面材: 表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮木皮饰面 (厚度≥0.6mm), 木皮宽度≥200mm; , 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2、基材: 采用E1级环保中纤板, 游离甲醛量E1:≤5mg/100g, 符合E1级环保标准; 3、油漆: 采用优质环保亚光聚酯油漆; 漆膜坚硬耐磨, 达到GB18581-2001、标准厚度为0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4、五金配件: 采用优质五金配件。 5、四周实木封边, 走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理, 木材含水率10-12%。		张	1	675
205	正方形茶几	W600*D600*H420	1、面材: 表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮木皮饰面 (厚度≥0.6mm), 木皮宽度≥200mm; , 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2、基材: 采用E1级环保中纤板, 游离甲醛量E1:≤5mg/100g, 符合E1级环保标准; 3、油漆: 采用优质环保亚光聚酯油漆; 漆膜坚硬耐磨, 达到GB18581-2001、标准厚度为0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4、五金配件: 采用优质五金配件。 5、四周实木封边, 走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理, 木材含水率10-12%。		张	1	437
206	长方形茶几	W1200*D600*H420	1、面材: 表面贴AAA级0.6mm厚胡桃木皮木皮饰面 (厚度≥0.6mm), 木皮宽度≥200mm; , 木皮拼贴严密、平整, 厚度均匀; 木纹清晰、美观; 2、基材: 采用E1级环保中纤板, 游离甲醛量E1:≤5mg/100g, 符合E1级环保标准; 3、油漆: 采用优质环保亚光聚酯油漆; 漆膜坚硬耐磨, 达到GB18581-2001、标准厚度为0.6mm; 完整地造出封闭油漆效; 4、五金配件: 采用优质五金配件。 5、四周实木封边, 走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理, 木材含水率10-12%。		张	1	693
207	茶水柜	W800*D400*H900	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干反腐蚀处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2003的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。		个	1	698
208	茶水柜	W900*D390*H850	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干反腐蚀处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2003的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。		个	1	805
209	茶水柜	W1000*H400*H900	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干反腐蚀处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2001的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。		个	1	1089
210	茶水柜	W1200*H390*H850	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干反腐蚀处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2001的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。		个	1	1088
211	茶水柜	W1200*D500*H900	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干反腐蚀处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2001的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。采用优质胶粘剂。		个	1	1280






序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
212	茶水柜	W1600*D500*H900	基材采用E1型环保中密度板, 实木封边, 中密度板达到或高于国家标准GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于5mg/100g), 木材采用优质木材, 经过烘干防腐防虫处理, 含水率≤10-12%, 木皮采用优质天然木皮贴面, 木皮厚度≥0.8mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于5mg/100g), 油漆采用优质环保亚光聚脲漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符合GB/18581-2002的环保标准, 采用七道工序喷漆, 五金采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接牢固, 间隙小而且均匀, 平整无毛刺。		个	1	1210
213	茶水柜	D1000mm*W540mm*H1000mm	生态实木多层板, 内隔层板可拆卸, 后背通风口设计, 品质五金配件, 采用三节静音滑轨,		个	1	1385
床/床垫/床头柜							
214	上下铺铁架床	W900*D2000*H1800	采用优质1.2MM厚的方管制作, 经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电粉末喷涂和高温固化处理, 热固性粉末喷涂; 配杉木床板。主脚钢管用Φ35*2.0mm, Φ横档用20*1.5mm, 直槽用Φ20*1.5mm, 焊接点钻孔后放入2~3cm后再焊接; 配栏杆爬梯, 主管用Φ20*1.5mm, 副管用15*1.5mm; 焊接用二氧化碳保护焊工艺; 钢管表面经过磷化, 酸洗处理后再静电喷涂; 床板用18mm厚优质、干燥 (含水率达标) 的杉木地板; 板的宽幅不少于100mm, 拼接时先进行雌雄榫空插竹销拼接, 然后再固定在50*50的杉木档上; 每个床底配两个铁皮柜并带锁 (固定在下床底面), 规格为高400mm*宽600mm*深400mm, 铁皮厚度为0.8mm, 表面经过磷化, 酸洗处理后再静电喷涂; 床底加贴		张	1	680
215	上下铺铁架床	W1200*D2000*H1980	采用优质1.2MM厚的方管制作, 经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电粉末喷涂和高温固化处理, 热固性粉末喷涂; 配杉木床板。铁床立柱采用壁厚1.2mm、直径38mm圆形钢管, 横杆采用40*40角铁, 护栏采用直径18圆形钢管。表面经过磷化, 酸洗处理后再静电喷涂。		张	1	783
216	上下铺松木床	W1200*D2000*H1980	采用优质松木, 经烘干、除虫等处理; 油漆采用优质环保油漆; 优质五金配件。		张	1	1613
217	实木床架	床: W1200*D2000*H300 床屏: W1200*D1100	订制款实木, 带床屏		套	1	1365
218	床	W1200*D2000*H1100	橡木床架, 经过防虫、防腐特殊处理, 含水率低于8%, 确保坚固可靠, 长期使用不松动、不腐朽; 骨架木质部分油漆采用国家标准环保油漆, 经过五底三面油漆工序。		张	1	1247
219	床	W1500*D2000*H1100	橡木床架, 经过防虫、防腐特殊处理, 含水率低于8%, 确保坚固可靠, 长期使用不松动、不腐朽; 骨架木质部分油漆采用国家标准环保油漆, 经过五底三面油漆工序。		张	1	1381
220	床	W1800*D2000*H1100	橡木床架, 经过防虫、防腐特殊处理, 含水率低于8%, 确保坚固可靠, 长期使用不松动、不腐朽; 骨架木质部分油漆采用国家标准环保油漆, 经过五底三面油漆工序。		张	1	1631
221	床	W1500W*D2000*H1180	卡其色; 落叶松实木框架; 接触面头层轻压牛皮; 靠包填充高密度回弹海绵; 2个半圆三叉脚。床尾高度30cm, 床头厚度18cm, 有床尾挡板, 靠包不可拆; (排骨架板宽度15CM, 厚度1.1CM, 板与板之间的间距1.5CM) 面料: 头层牛皮、西皮和科技布		张	1	3460
222	床	W1800W*D2000*H1150	米黄色; 落叶松实木框架; 接触面头层轻压牛皮; 靠包填充高密度定型棉; 2个半圆三叉脚。床尾高度30cm, 床头厚度16cm, 有床尾挡板, 靠包不可拆; (排骨架板宽度15CM, 厚度1.1CM, 板与板之间的间距1.5CM)。面料: 头层牛皮、西皮和科技布 全头层牛皮, 柔韧性佳, 透气效果佳		张	1	3960
223	折叠床	W1900*D670*H400	床架采用1.2mm厚铁管, 铁床采用优质钢材经防锈处理。焊接采用二氧化碳气体保护焊, 各焊接点焊缝要求饱满牢固, 手感平滑。表面处理: 经酸洗磷化脱脂除锈后, 再进行高温静电喷涂, 粉末涂层厚度硬度均要符合国家相关标准。优质的布料, 可折叠两节, 外观整体优。		张	1	273
224	折叠床	W1900*D670*H400	床架采用1.2mm厚铁管, 铁床采用优质钢材经防锈处理。焊接采用二氧化碳气体保护焊, 各焊接点焊缝要求饱满牢固, 手感平滑。表面处理: 经酸洗磷化脱脂除锈后, 再进行高温静电喷涂, 粉末涂层厚度硬度均要符合国家相关标准。优质的布料, 可折叠 (带滑轮), 外观整体优雅大方。		张	1	485
225	折叠床	W1900*D670*H360	饰面材质: 1200D牛津布 金属材质: 喷漆钢管 表面处理: 经酸洗磷化脱脂除锈后, 再进行高温静电喷涂, 粉末涂层厚度硬度均要符合国家相关标准。优质的布料, 可折叠收起, 外观整体优雅大方。		张	1	359
226	床垫	W1200*D2000*H200	1. 拉网式弹簧: 弹簧采用 优质碳素钢制成, 弹力具整体性, 弹簧芯子 大, 弹性好, 经热处理后, 持久耐用, 不易变形, 床网更坚固, 床垫的回弹力更强, 起到均衡承托人体的作用。 2. 天然椰棕: 采用壳纤维, 经过脱脂、防蛀、防腐处理, 不会太硬, 也不会太软, 保持卓越透气透水性能, 冬暖夏凉。 3. 面料: 全棉面料 (A 级布料) —— 具有抗菌防霉等功效, 面料海绵厚度2.2cm, 单面加棕, 天然椰棕厚2cm, 并经防菌阻燃处理。 4. 弹簧: 采用2.5mm线径的精制弹簧, 弹簧直径6.8cm, 弹簧数量660只, 拉力强劲, 回弹力好。		张	1	1059



序号	物质名称	规格（mm）	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价（元）
227	床垫	W1500*D2000*H1200	1.拉网式弹簧:弹簧采用 优质碳素钢制成，弹力具整体性，弹簧芯子 大，弹性好，经热处理后，持久耐用，不易变形，床网更坚固，床垫的回弹力更强，起到均衡承托人体的作用。 2.天然椰棕:采用壳纤维，经过脱脂、防蛀、防菌处理，不会太硬，也不会太软，保持卓越透气透水性能，冬暖夏凉。3.面料:全棉面料（A 级布料）——具有抗菌防霉等功效，面料海绵厚度 2.2cm，单面加棕，天然椰棕厚 2cm，并经抗菌阻燃处理。4.弹簧:采用 2.5mm 线径的精制弹簧，弹簧直径 6.8cm，弹簧数量 660 只，拉力强劲，回弹力好。		张	1	1284
228	床垫	W1800*D2000*H200	1.拉网式弹簧:弹簧采用 优质碳素钢制成，弹力具整体性，弹簧芯子 大，弹性好，经热处理后，持久耐用，不易变形，床网更坚固，床垫的回弹力更强，起到均衡承托人体的作用。 2.天然椰棕:采用壳纤维，经过脱脂、防蛀、防菌处理，不会太硬，也不会太软，保持卓越透气透水性能，冬暖夏凉。3.面料:全棉面料（A 级布料）——具有抗菌防霉等功效，面料海绵厚度 2.2cm，单面加棕，天然椰棕厚 2cm，并经抗菌阻燃处理。4.弹簧:采用 2.5mm 线径的精制弹簧，弹簧直径 6.8cm，弹簧数量 660 只，拉力强劲，回弹力好。		张	1	1420
229	床垫	W1200*D2000*H50	1.天然椰棕:采用椰壳纤维，经过脱脂、防蛀、防菌处理，不会太硬，也不会太软，保持卓越透气透水性能，冬暖夏凉； 2.面料:全棉面料（A 级布料）——具有抗菌防霉等功效，手感细腻、顺滑，色彩 丰富，花纹别致。		张	1	660
230	床垫	W1500*D2000*H50	1.天然椰棕:采用椰壳纤维，经过脱脂、防蛀、防菌处理，不会太硬，也不会太软，保持卓越透气透水性能，冬暖夏凉； 2.面料:全棉面料（A 级布料）——具有抗菌防霉等功效，手感细腻、顺滑，色彩 丰富，花纹别致。		张	1	850
231	床垫	W1800*D2000*H50	1.天然椰棕:采用椰壳纤维，经过脱脂、防蛀、防菌处理，不会太硬，也不会太软，保持卓越透气透水性能，冬暖夏凉； 2.面料:全棉面料（A 级布料）——具有抗菌防霉等功效，手感细腻、顺滑，色彩 丰富，花纹别致。		张	1	930
232	床垫	W1500*D2000*H200	内部钢制弹簧结构，环保棕和高密度海绵工艺结合，外部高级布艺包面		张	1	1230
233	床垫	W1500*D1900*H250	床垫经过脱脂、防 蛀、防菌处理，不会太硬，也不会太 软，保持卓越透气透水性能，冬暖夏凉		张	1	1102
234	床头柜	W600*D600*H420	采用优质环保型中纤板+落叶松木、宽大岩板柜面 质地温润坚固耐用 高级五金配件 基材: E0/E1 级环保实木颗粒板 / 中纤板（保证结构稳固与环保性，是现代板式家具的主流选择） 2.表面包覆: 哑光皮革 / 科技皮（浅卡其色的细腻质感，触感柔和，耐磨耐脏） 3.框架: 同基材板材，边缘做圆弧收边处理，提升安全性与美观度 4.表层: 岩板 / 仿岩板陶瓷板（白色带自然石纹，耐高温、防刮、易清洁，是轻奢风床头柜的典型台面选择） 5.抽屉导轨: 冷轧钢三节静音导轨		个	1	960
235	床头柜	常规	全实木结构，桃芯木		个	1	1285
餐桌椅							
236	实木餐桌带转盘（定制）	按米（直径）	实木内嵌岩板台面 新型材料岩板，取材天然，高压高温 1280 岩烧制而成，使其不仅承托了花岗岩的硬度、耐高温又摒弃了大理石的厚重、采用东南亚橡胶树种植木橡木实木封边，实木封边的宽度 40mm。表面经过脱脂、除锈、磷化等工序后的工件表面清洁、均匀、无油脂，无裂缝、叠缝，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。		米	1	1500
237	圆形岩板餐桌	Φ1300*H760（不含椅）	采用 12MM 加厚岩板，采用实木框架，到达 1200° 防火耐高温，莫氏 6-7 级硬度。（含岩板圆型转盘）		张	1	2105
238	圆形岩板餐桌带转盘	Φ1500*H760（不含椅）	采用 12MM 加厚岩板，采用实木框架，到达 1200° 防火耐高温，莫氏 6-7 级硬度。（含岩板圆型转盘）		张	1	2583
239	实木餐椅	常规	1.饰面材质: PU 皮，用于椅面和靠背的软包部分 1.其他部件: 五金配件: 椅脚、连接件等，一般为金属材料 软包填充物: 海绵等弹性材料		张	1	450
240	长方形餐桌	W1600*D800*H760	1.采用优质岩板面，耐高温 2.采用优质环保型中纤板+落叶松木 3.高级五金配件 4.加厚岩板(12mm)		张	1	2220



序号	物质名称	规格（mm）	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价（元）
241	餐椅	常规	高级马鞍皮+环保布料		张	1	348
242	长方形木餐桌	W1200*D600*H760（不含椅）	1. 流行元素：原木，说明表面保留了天然木材纹理与质感 其他部件： 2. 支架结构：与主体一致，为实木材质，保证整体承重与稳定性 3. 五金配件：组装用的连接件、螺丝等，一般为冷轧钢或锌合金材质，表面做防锈处理 4. 尺寸每增加10公分价格上涨10%		张	1	1040
243	圆形餐桌	Φ1200*H760（不含椅）	1、橡胶木和柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国家标准，甲醛释放量<0.9mg/L；桌面为橡胶木，面板边厚度为40mm，橡胶木板厚不低于20mm；其他材质为柞木横梁为榫卯结构拼接，横梁高为120mm宽18mm，桌脚为蝴蝶形，厚不低于35mm，（或四脚形）；华润环保聚酯漆饰面，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；桌边直角弧形，桌面四角直角弧形，桌腿各侧加横梁，规格（mm）长1200*宽700*高761。材2、质为柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国家标准，甲醛释放量<0.9mg/L；座板木条采用榫槽嵌入工艺，前后脚厚度不低于30MM，采用华润环保聚酯漆饰面，颜色可选，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；以上材质框架为加大木材，结构牢固，经久耐用，使用寿命长，符合人体工学。		套	1	2180
244	圆形餐桌	Φ1500*H760（不含椅）	橡胶木和柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国家标准，甲醛释放量<0.9mg/L；桌面为橡胶木，面板边厚度为40mm，橡胶木板厚不低于20mm；其他材质为柞木横梁为榫卯结构拼接，横梁高为120mm宽18mm，桌脚为蝴蝶形，厚不低于35mm，（或四脚形）；华润环保聚酯漆饰面，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；桌边直角弧形，桌面四角直角弧形，桌腿各侧加横梁，规格（mm）长1200*宽700*高762。材质为柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国家标准，甲醛释放量<0.9mg/L；座板木条采用榫槽嵌入工艺，前后脚厚度不低于30MM，采用华润环保聚酯漆饰面，颜色可选，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；以上材质框架为加大木材，结构牢固，经久耐用，使用寿命长，符合人体工学。		套	1	2420
245	圆餐桌	直径1600mm*H760mm	1. 面料：优质三聚氰胺板贴面，同色PVC封边，具有防火、防潮、耐磨等性能； 2. 基材：E1级优质环保纤维板或刨花板，密度≥0.8g/m3，甲醛释放量≤9mg/100g，符合国家标准； 3. 五金配件：采用优质门铰、锁、导轨等配件，所有五金件均通过国际标准盐雾及盐雾测试48小时以上；胶黏剂：采用优质胶黏剂； 4. 桌脚采用钢架结构，坚固耐用、可折叠。 5. 台面厚度25mm		张	1	710
246	长方形木餐桌	D1800mm*W800mm*H760mm	1、橡胶木和柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国家标准，甲醛释放量<0.9mg/L；桌面为橡胶木，面板边厚度为40mm，橡胶木板厚不低于20mm；其他材质为柞木横梁为榫卯结构拼接，横梁高为120mm宽18mm，桌脚为蝴蝶形，厚不低于35mm，（或四脚形）；华润环保聚酯漆饰面，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；桌边直角弧形，桌面四角直角弧形，桌腿各侧加横梁，规格（mm）长1200*宽700*高761。材2、质为柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国家标准，甲醛释放量<0.9mg/L；座板木条采用榫槽嵌入工艺，前后脚厚度不低于30MM，采用华润环保聚酯漆饰面，颜色可选，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；以上材质框架为加大木材，结构牢固，经久耐用，使用寿命长，符合人体工学。		张	1	2500
247	长方形木餐桌	D1200mm*W800mm*H760mm	1、橡胶木和柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国家标准，甲醛释放量<0.9mg/L；桌面为橡胶木，面板边厚度为40mm，橡胶木板厚不低于20mm；其他材质为柞木横梁为榫卯结构拼接，横梁高为120mm宽18mm，桌脚为蝴蝶形，厚不低于35mm，（或四脚形）；华润环保聚酯漆饰面，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；桌边直角弧形，桌面四角直角弧形，桌腿各侧加横梁，规格（mm）长1200*宽700*高761。材2、质为柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国家标准，甲醛释放量<0.9mg/L；座板木条采用榫槽嵌入工艺，前后脚厚度不低于30MM，采用华润环保聚酯漆饰面，颜色可选，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；以上材质框架为加大木材，结构牢固，经久耐用，使用寿命长，符合人体工学。		张	1	2160
248	电动桌（含圆形转盘）	直径3800mm*H760mm	橡胶木：密度0.60-0.68 g/cm³；含水率8%-12%；硬度中等、稳定性好、最常用 桌面厚度：实木25/30/35/40 mm（商用常用30-35 mm） 转盘厚度：实木20-30 mm；转盘直径：2800mm；边框必为实木，避免薄皮开裂 纯实木：直拼板（缝隙≤0.1 mm），优选整板 木皮贴面：≥0.6 mm AAA级厚度（60丝），禁止25丝薄皮 含水率：8%-12%（烘干定型，防开裂变形） 环保等级：ENF级（≤0.025 mg/m³）优选；最低EO级 木蜡油：保留原木触感，环保 水性哑光漆：漆膜30-60 μm，耐磨、防烫、易清洁 耐磨要求：耐刮、耐污、耐烟头烫 边框：实木60-80 mm宽×30-40 mm厚 围板：实木/多层板18-25 mm，环保EO/ENF级 底座：实木+2.0 mm厚国标钢管加固，防锈喷涂 支撑：钢支臂（承重优于木支臂），防塌陷 桌面均布承重：≥200 kg（商用≥300 kg）		张	1	8390
249	电动桌（含圆形转盘）	直径2600mm*H760mm	橡胶木：密度0.60-0.68 g/cm³；含水率8%-12%；硬度中等、稳定性好、最常用。桌面厚度：实木25/30/35/40 mm（商用常用30-35 mm）， 转盘厚度：实木20-30 mm，转盘直径：1600mm，边框必为实木，避免薄皮开裂，纯实木：直拼板（缝隙≤0.1 mm），优选整板木皮贴面：≥0.6 mm AAA级厚度（60丝），禁止25丝薄皮 含水率：8%-12%（烘干定型，防开裂变形） 环保等级：ENF级（≤0.025 mg/m³）优选；最低EO级 木蜡油：保留原木触感，环保 水性哑光漆：漆膜30-60 μm，耐磨、防烫、易清洁 耐磨要求：耐刮、耐污、耐烟头烫 边框：实木60-80 mm宽×30-40 mm厚 围板：实木/多层板18-25 mm，环保EO/ENF级 底座：实木+2.0 mm厚国标钢管加固，防锈喷涂 支撑：钢支臂（承重优于木支臂），防塌陷 桌面均布承重：≥200 kg（商用≥300 kg） 转盘承重：≥150 kg（电机匹配）		张	1	6670




序号	物质名称	规格（mm）	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价（元）
250	手扶椅	常规	1. 规格尺寸：整体高度900~980mm 主流920/950mm 座面高度440~460mm 适配750~780mm 标准餐桌座面尺寸长440~480mm × 深420~460mm 单人标准坐区椅身宽度（含扶手）580~640mm 扶手外沿总宽扶手高度（距座面）180~220mm 自然搭放高度靠背高度（座面起算）420~480mm 倚靠舒适，不挡活动整体深度580~630mm 含靠背、椅脚总进深边角处理全角 R3~R5mm 圆角防磕碰，无尖锐棱角 2. 实木基材参数：部件材质要求板材规格物理指标椅框/主架/扶手/靠背立柱橡胶木/白橡木/水曲柳/黑胡桃木（与餐桌同材质优先）方料截面：主腿：50×50mm / 45×45mm 扶手料：40×30mm 立柱：40×40mm 含水率8%~12% 无虫蛀、死节、开裂、腐朽座面板实木直拼板厚度 18~22mm 拼接缝隙≤0.1mm 靠背板实木拼板/整板厚度 15~20mm 板面平整无翘曲辅撑、横档同主材实木厚度 16~20mm 加固防变形，无杂木填充三、环保与表面涂装 3. 技术标准：甲醛释放等级优先 ENF 级（≤0.025mg/m³），最低 E0 级（≤0.050mg/m³）表面涂层水性哑光漆/木蜡油，漆膜厚度30~60 μm 涂层性能耐磨、防污、防烫、耐摩擦，无色差、流挂、漏底，无刺激性气味四、结构与承重参数。要求静态承重座面均布承重 ≥150kg 靠背侧向承重 ≥80kg 框架结构四腿+多道实木横档加固，前后/左右加斜撑稳定性空载、满载、侧向施压无晃动、无异响、无移位连接工艺榫卯+五金双重固定，禁止单纯螺丝拼接耐用性正常使用不开裂、不松动、不变形 4. 五金及配件 配件材质&规格连接五金 304 不锈钢螺丝、加厚镀锌角码、实木专用固件防滑脚垫橡胶静音脚垫，厚度3~5mm 雕花/弯扶手款（中式/高端包间） 扶手：弯弧造型，可做浅雕花/线条造型 靠背：弧形靠背、镂空/雕花背板 工艺：雕花深浅均匀，打磨光滑无毛刺		张	1	720
251	玻璃转盘	直径1000mm	圆形玻璃转盘，钢化玻璃材质（玻璃厚度5mm），直径增减10公分，价格增加或下降10%		个	1	530
252	正方形餐桌	W800*D800*H780（配套4张椅）	橡胶木和柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国际标准，甲醛释放量<0.9mg/L；桌面板为进口橡胶木，面板边厚度为40mm，进口橡胶木板厚不低于20mm；其他材质为柞木横梁为榫卯结构拼接，横梁高为120mm 宽18mm，桌脚为蝴蝶形，厚不低于35mm，（或四脚形）；华润环保聚酯漆饰面，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；桌边直角弧形，桌面四角直角弧形，桌腿各侧加横梁。规格（mm）长1200*宽700*高762。材质为柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国际标准，甲醛释放量<0.9mg/L；座板木条采用榫槽嵌入工艺，前后脚厚度不低于30MM，采用华润环保聚酯漆饰面，颜色可选，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；以上材质框架为加大木材，结构牢固，经久耐用，使用寿命长，符合人体工学。规格（mm）800（后脚H）*400（深）*420（宽）*451（座高）。		套	1	1535
253	正方形餐桌	W900*D900*H780（配套4张椅）	橡胶木和柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国际标准，甲醛释放量<0.9mg/L；桌面板为进口橡胶木，面板边厚度为40mm，进口橡胶木板厚不低于20mm；其他材质为柞木横梁为榫卯结构拼接，横梁高为120mm 宽18mm，桌脚为蝴蝶形，厚不低于35mm，（或四脚形）；华润环保聚酯漆饰面，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；桌边直角弧形，桌面四角直角弧形，桌腿各侧加横梁。规格（mm）长1200*宽700*高762。材质为柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国际标准，甲醛释放量<0.9mg/L；座板木条采用榫槽嵌入工艺，前后脚厚度不低于30MM，采用华润环保聚酯漆饰面，颜色可选，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；以上材质框架为加大木材，结构牢固，经久耐用，使用寿命长，符合人体工学。规格（mm）800（后脚H）*400（深）*420（宽）*452（座高）。		套	1	1585
254	长方形餐桌	W1400*D800*H760（配套4张椅）	木制餐桌：橡胶木和柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国际标准，甲醛释放量<0.9mg/L；桌面板为进口橡胶木，面板边厚度为40mm，进口橡胶木板厚不低于20mm；其他材质为柞木横梁为榫卯结构拼接，横梁高为120mm 宽18mm，桌脚为蝴蝶形，厚不低于35mm，（或四脚形）；华润环保聚酯漆饰面，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；桌边直角弧形，桌面四角直角弧形，桌腿各侧加横梁。规格（mm）长1200*宽700*高760。木制餐椅：材质为柞木，材料经干燥处理，含水率8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国际标准，甲醛释放量<0.9mg/L；座板木条采用榫槽嵌入工艺，前后脚厚度不低于30MM，采用华润环保聚酯漆饰面，颜色可选，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；以上材质框架为加大木材，结构牢固，经久耐用，使用寿命长，符合人体工学。规格（mm）800（后脚H）*400（深）*420（宽）*450（座高）。		套	1	1502
255	圆形餐桌	W1200*D1200*H760（不含椅）	采用小叶安树、环保油漆，外观整体优雅大方。		张	1	460
256	圆形餐桌	W1500*D1500*H760（不含椅）	采用小叶安树、环保油漆，外观整体优雅大方。		张	1	500
257	折叠餐桌	W1200*D1200*H760（不含椅）	1. 面材：优质三聚氰胺板贴面，同色PVC封边，具有防火、防潮、耐磨等性能； 2. 基材：E1级优质环保纤维板或刨花板，密度≥0.8g/m3，甲醛释放量≤9mg/100g，符合国家标准； 3. 五金配件：采用优质门铰、锁、导轨等配件，所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上；胶粘剂：采用优质胶粘剂； 4. 桌脚采用钢架结构，坚固耐用、可折叠。 5. 颜色可选 6. 直径增减10公分，价格上涨或下降10%		张	1	1140
258	折叠餐桌	W1400*D1400*H760（不含椅）	1. 面材：优质三聚氰胺板贴面，同色PVC封边，具有防火、防潮、耐磨等性能； 2. 基材：E1级优质环保纤维板或刨花板，密度≥0.8g/m3，甲醛释放量≤9mg/100g，符合国家标准； 3. 五金配件：采用优质门铰、锁、导轨等配件，所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上；胶粘剂：采用优质胶粘剂； 4. 桌脚采用钢架结构，坚固耐用、可折叠。 5. 颜色可选 6. 直径增减10公分，价格上涨或下降10%		张	1	1375
259	餐桌椅	常规	1. 规格：椅子带靠背； 2. 钢制支架，采用40MM*40MM 优质钢管，管壁为1.5mm，钢管材质符合国家 GB/T 17395-2008《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》国家标准；表面经除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位预处理工艺； 3. 桌面及椅面采用优质三聚氰胺板贴面，同色PVC封边，具有防火、防潮、耐磨等性能； 4. 配置说明：连体餐桌椅。 注：颜色可选		组	1	460




序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
260	餐桌椅	W1450*D1200*H760 (桌面尺寸: 120cm*60cm)	1. 桌面采用玻璃钢材; 2. 椅子采用中空吹塑靠椅; 3. 支架采用50铁质方管, 方管厚度1.0, 整体结构牢固耐用。 注: 颜色可选		组	1	420
261	餐桌椅	W1450*D1200*H760 (桌面尺寸: 60cm*55cm)	1. 桌面采用玻璃钢材; 2. 椅子采用中空吹塑靠椅; 3. 支架采用50铁质方管, 方管厚度1.1, 整体结构牢固耐用。 注: 颜色可选		组	1	395
262	餐椅	常规	标准全桦木打造, 环保油漆, 外观整体优雅大方。座垫夹板: 采用12mm以上多层曲木板脚架: 优质橡胶木框架结构。		张	1	233
263	餐椅	常规	标准全实木打造, 环保油漆, 外观整体优雅大方。座垫夹板: 采用12mm以上多层曲木板脚架: 优质橡胶木框架结构。		张	1	194
264	餐椅	常规	采用小叶安树、环保油漆, 外观整体优雅大方。座垫夹板: 采用12mm以上多层曲木板脚架: 优质橡胶木框架结构。		张	1	108
其它桌椅							
265	洽谈圆桌	Φ900*H750	台面基材用E1级生态夹板, 贴防火板饰面, 防划耐磨、纹理清晰、色泽牢固, 台面厚度30mm红橡木实木封边, 实木封边的宽度40mm。表面经过脱脂、除锈、磷化等工序后的工件表面清洁、均匀、无油脂, 无裂缝、叠缝, 在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。采用优质钢脚厚度0.6mm, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。		张	1	470
266	洽谈圆桌	Φ700*H750	1. 材质: 环保塑木 (WPC), 这是一种由回收塑料 + 木粉 植物纤维混合制成的复合材料。 特性: 兼具木材的纹理质感和塑料的防水、防腐蚀性能, 非常适合户外使用。 2. 桌腿 / 椅腿框架 材质: 铝合金 / 铸铁 (黑色部分), 表面通常经过喷塑或烤漆处理。 特性: 强度高、不易生锈, 搭配防滑脚垫, 保证户外环境下的稳定性和耐用性。 3. 其他配件 五金件: 连接塑木板材和金属框架的螺丝、连接件, 一般为不锈钢材质, 防止户外潮湿环境生锈。 表面处理: 塑木本身无需额外刷漆, 自带抗紫外线、防褪色性能; 金属框架则通过喷塑工艺提升防锈和防晒能力。		张	1	647
267	洽谈圆桌	Φ900*H750	采用优质不锈钢茶几架, 优质磨砂玻璃 (玻璃厚度12MM)。		张	1	598
268	洽谈圆桌	Φ800*H750	台面基材用E1级生态夹板, 贴防火板饰面, 防划耐磨、纹理清晰、色泽牢固, 台面厚度30mm红橡木实木封边, 实木封边的宽度40mm。表面经过脱脂、除锈、磷化等工序后的工件表面清洁、均匀、无油脂, 无裂缝、叠缝, 在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。采用优质钢脚厚度0.6mm, 经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。采用优质不锈钢茶几架,		张	1	559
269	洽谈圆桌	Φ800*H750	1. 核心木质材质: 松木 (实木材质, 为桌体的主体结构及桌面核心用料)。 2. 桌面板材: 参数中标注 “板厚 4.5cm”, 结合松木材质与经济型定位, 为实木松木板 (无额外复合板标注)。 3. 五金配件: (组装机必备, 参数未明示) 用于拼接固定的螺丝、连接件等, 常规为冷轧钢或镀锌钢材, 具备防锈特性。 4. 饰面 / 涂装: (从颜色分类 “浅胡桃色” 推断) 表面为环保木器漆 / 木蜡油, 用于防腐、上色并呈现胡桃木纹理效果。		张	1	630
270	洽谈圆桌	Φ800*H750	30mm实木多层板贴胡桃木饰面加厚承重, 为整体稳固性提供加持力, 根据黄金比例分割出扇形拼接木纹, 展现出复古的美感。“沙漏”造型, 科学受力又不失美感, 相比传统的桌腿更稳定承重更好。		张	1	650
271	洽谈桌	1150W*1150D*780H (不含椅)	面材: 0.6MM厚胡桃木皮饰面, 实木封边; 基材: 采用优质绿色环保 (E1级) 中密度纤维板, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于9%的含水率; 油漆采用优质 “IDOPA” 牌油漆, 五金配件: 采用优质 “BMB” “海乐福” “海蒂斯” “海福乐” 五金配件,		张	1	1266
272	休闲椅	常规	1. 饰面材质: PU 皮, 用于椅面和靠背的软包部分 2. 其他部件: 五金配件: 椅脚、连接件等, 一般为金属材料 软包填充物: 海绵等弹性材料		张	1	550
273	休闲椅	常规	1. 核心框架材质: 实木 (为椅子整体支撑框架, 含椅腿、靠背框架等, 采用卯榫工艺, 原木色风格)。 2. 坐垫材质: 皮质 (标注为猫爪皮, 有浅卡其色、米黄色、浅灰色等配色可选)。 3. 软包填充材质: (参数未明示, 属该类软包椅标准配置) 通常为高弹海绵, 用于坐垫软包部分, 保障坐感。		张	1	246




序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
274	休闲椅	常规	1. 材质: 环保塑木 (WPC), 这是一种由回收塑料 + 木粉 植物纤维混合制成的复合材料。 特性: 兼具木材的纹理质感和塑料的防水、防腐性能, 非常适合户外使用。 2. 桌腿 / 椅腿框架 材质: 铝合金 / 铸铁 (黑色部分), 表面通常经过喷塑或烤漆处理。 特性: 强度高、不易生锈, 搭配防滑脚垫, 保证户外环境下的稳定性和耐用性。 3. 其他配件 五金件: 连接塑木板材和金属框架的螺丝、连接件, 一般为不锈钢材质, 防止户外潮湿环境生锈。		张	1	446
275	写字椅	W570*D550*H840	1. 核心材料: 采用实木底座及实木腿; 2. 坐垫材料: 紫色透气油腊布, 采用高弹海绵, 用于坐垫软包部分, 保障坐感坐垫; 3. 360度可旋转		张	1	370
276	休闲茶几椅	W600*D520*H660, 坐垫宽480*H390	1. 核心材料: 采用实木底座及实木腿; 2. 坐垫材料: 紫色棉麻布, 采用高弹海绵, 用于坐垫软包部分, 保障坐感坐垫;		张	1	655
277	户外塑木桌椅组合	W1800*D1400*H750	1. 核心成分: 以 PE (聚乙烯) 或 PVC 为基材, 混合木粉 / 植物纤维, 高温挤出成型的环保复合材料。 2. 防水防潮、防腐防蛀, 不惧户外雨水、潮湿环境, 不会像实木那样开裂发霉。 表面耐晒抗老化, 不易褪色, 清洁打理仅需湿布擦拭即可。 木纹质感自然, 比纯塑料更具温润感, 同时重量轻、安装方便。 3. 支撑框架: 金属材质 (主流为碳钢 / 铝合金) 碳钢 / 镀锌钢框架: 经过高温烤漆或镀锌防锈处理, 表面白色涂层兼具防腐和美观性, 结构强度高, 承重能力强, 适合长期固定放置在庭院、公园等场景。		套	1	2800
278	防撞谈话桌	W2400mm*D800mm*H850mm (不含椅)	1、结构设计: 实木框架+高密度聚乙烯纳米棉包覆 (厚度≥50mm), 边角R≥50mm圆弧处理。动态冲击吸收 ≥200J, 静态承重 ≥300kg (GB/T 10357.4-2023测试)。 2、表面处理: B1级阻燃皮革饰面 (GB8624-2012), 防静电、抗菌易清洁 (表面摩擦系数≤0.3)。隐藏式固定螺栓, 无外露金属部件。 3、项目标准要求测试方法阻燃性能基材 A级+饰面B1级GB8624-2012垂直燃烧环保性甲醛≤0.08mg/m³ (E1级) GB/T 18883-2022防撞性能50mm厚度吸收能量≥220J/cm² GB/T 36245-2025落锤测试声学控制谈话区背景噪声 ≤35dBGB/T 19889.3-2005。 4、选择具备五层复合结构的防撞家具 (如凯夫拉纤维增强层+吸能泡沫)。验收时需模拟头部撞击测试 (HIC150) 及刀具防割试验 (EN388标准)。定期检查连接牢固性, 建议每季度进行防火性能复检 (燃烧时间≤30秒)。		张	1	2120
279	防撞谈话桌	W1800mm*D800mm*H760mm (不含椅)	1、结构设计: 实木框架+高密度聚乙烯纳米棉包覆 (厚度≥50mm), 边角R≥50mm圆弧处理。动态冲击吸收 ≥200J, 静态承重 ≥300kg (GB/T 10357.4-2023测试)。 2、表面处理: B1级阻燃皮革饰面 (GB8624-2012), 防静电、抗菌易清洁 (表面摩擦系数≤0.3)。隐藏式固定螺栓, 无外露金属部件。 3、项目标准要求测试方法阻燃性能基材 A级+饰面B1级GB8624-2012垂直燃烧环保性甲醛≤0.08mg/m³ (E1级) GB/T 18883-2022防撞性能50mm厚度吸收能量≥220J/cm² GB/T 36245-2025落锤测试声学控制谈话区背景噪声 ≤35dBGB/T 19889.3-2005。 4、选择具备五层复合结构的防撞家具 (如凯夫拉纤维增强层+吸能泡沫)。验收时需模拟头部撞击测试 (HIC150) 及刀具防割试验 (EN388标准)。定期检查连接牢固性, 建议每季度进行防火性能复检 (燃烧时间≤30秒)。		张	1	1600
280	防撞谈话桌	W1600mm*D700mm*H760mm (不含椅)	1、结构设计: 实木框架+高密度聚乙烯纳米棉包覆 (厚度≥50mm), 边角R≥50mm圆弧处理。动态冲击吸收 ≥200J, 静态承重 ≥300kg (GB/T 10357.4-2023测试)。 2、表面处理: B1级阻燃皮革饰面 (GB8624-2012), 防静电、抗菌易清洁 (表面摩擦系数≤0.3)。隐藏式固定螺栓, 无外露金属部件。 3、项目标准要求测试方法阻燃性能基材 A级+饰面B1级GB8624-2012垂直燃烧环保性甲醛≤0.08mg/m³ (E1级) GB/T 18883-2022防撞性能50mm厚度吸收能量≥220J/cm² GB/T 36245-2025落锤测试声学控制谈话区背景噪声 ≤35dBGB/T 19889.3-2005。 4、选择具备五层复合结构的防撞家具 (如凯夫拉纤维增强层+吸能泡沫)。验收时需模拟头部撞击测试 (HIC150) 及刀具防割试验 (EN388标准)。定期检查连接牢固性, 建议每季度进行防火性能复检 (燃烧时间≤30秒)。		张	1	1420
281	签字桌	W1000mm*D450mm*H680mm (不含椅)	1、结构设计: 实木框架+高密度聚乙烯纳米棉包覆 (厚度≥50mm), 边角R≥50mm圆弧处理。动态冲击吸收 ≥200J, 静态承重 ≥300kg (GB/T 10357.4-2023测试)。 2、表面处理: B1级阻燃皮革饰面 (GB8624-2012), 防静电、抗菌易清洁 (表面摩擦系数≤0.3)。隐藏式固定螺栓, 无外露金属部件。 3、项目标准要求测试方法阻燃性能基材 A级+饰面B1级GB8624-2012垂直燃烧环保性甲醛≤0.08mg/m³ (E1级) GB/T 18883-2022防撞性能50mm厚度吸收能量≥220J/cm² GB/T 36245-2025落锤测试声学控制谈话区背景噪声 ≤35dBGB/T 19889.3-2005。 4、选择具备五层复合结构的防撞家具 (如凯夫拉纤维增强层+吸能泡沫)。验收时需模拟头部撞击测试 (HIC150) 及刀具防割试验 (EN388标准)。定期检查连接牢固性, 建议每季度进行防火性能复检 (燃烧时间≤30秒)。		张		600
282	防撞谈话椅	W430mm*D460mm*H950mm (不含桌)	1、结构设计: 实木框架+高密度聚乙烯纳米棉包覆 (厚度≥50mm), 边角R≥50mm圆弧处理。动态冲击吸收 ≥200J, 静态承重 ≥300kg (GB/T 10357.4-2023测试)。 2、表面处理: B1级阻燃皮革饰面 (GB8624-2012), 防静电、抗菌易清洁 (表面摩擦系数≤0.3)。隐藏式固定螺栓, 无外露金属部件。 3、项目标准要求测试方法阻燃性能基材 A级+饰面B1级GB8624-2012垂直燃烧环保性甲醛≤0.08mg/m³ (E1级) GB/T 18883-2022防撞性能50mm厚度吸收能量≥220J/cm² GB/T 36245-2025落锤测试声学控制谈话区背景噪声 ≤35dBGB/T 19889.3-2005。 4、选择具备五层复合结构的防撞家具 (如凯夫拉纤维增强层+吸能泡沫)。验收时需模拟头部撞击测试 (HIC150) 及刀具防割试验 (EN388标准)。定期检查连接牢固性, 建议每季度进行防火性能复检 (燃烧时间≤30秒)。		张	1	500
283	防撞谈话椅	详见图例	1、结构设计: 实木框架+高密度聚乙烯纳米棉包覆 (厚度≥50mm), 边角R≥50mm圆弧处理。动态冲击吸收 ≥200J, 静态承重 ≥300kg (GB/T 10357.4-2023测试)。 2、表面处理: B1级阻燃皮革饰面 (GB8624-2012), 防静电、抗菌易清洁 (表面摩擦系数≤0.3)。隐藏式固定螺栓, 无外露金属部件。 3、项目标准要求测试方法阻燃性能基材 A级+饰面B1级GB8624-2012垂直燃烧环保性甲醛≤0.08mg/m³ (E1级) GB/T 18883-2022防撞性能50mm厚度吸收能量≥220J/cm² GB/T 36245-2025落锤测试声学控制谈话区背景噪声 ≤35dBGB/T 19889.3-2005。 4、选择具备五层复合结构的防撞家具 (如凯夫拉纤维增强层+吸能泡沫)。验收时需模拟头部撞击测试 (HIC150) 及刀具防割试验 (EN388标准)。定期检查连接牢固性, 建议每季度进行防火性能复检 (燃烧时间≤30秒)。		米	1	1340
电视柜/橱柜							
284	电视柜	W2000*D380*H450	1. 材质: 实木框架结构, 坚固牢靠, 天然大理石台面, 符合国环保标准。 2. 颜色: 柜体红胡桃, 台面主色玉兰白		个	1	2072
285	电视柜	W2000*D450*H450	1. 采用优质微晶石面, 耐高温2. 采用优质环保型中纤板+落叶松木 3. 高级五金配件		个	1	1620






序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
286	电视柜	W2550*D390*H465	1. 材质: 实木框架结构, 坚固牢靠, 符合国标环保标准 2. 颜色: 柜体深胡桃, 台面主色深胡桃		个	1	2844
287	电视柜	W1000*D600*H600	1. 基材采用 E0 级优质环保型刨花板为基材。 2. 优质三聚氰胺浸渍纸贴面, 经高压、高温制成的三聚氰胺板, 具有防火、防潮、防腐、耐磨、硬度高、握钉力强、不易变形、便于清洁等性能。 3. 采用优质热熔胶全自动机器封边 (PVC) 4. 优质五金配件, 各项技术指标均达 ISO9001 国际标准, 通过 ISO14001 认证。		组	1	1320
288	行李柜	W750*D600*H690	1. 基材采用 E0 级优质环保型刨花板为基材。 2. 优质三聚氰胺浸渍纸贴面, 经高压、高温制成的三聚氰胺板, 具有防火、防潮、防腐、耐磨、硬度高、握钉力强、不易变形、便于清洁等性能。 3. 采用优质热熔胶全自动机器封边 (PVC) 4. 优质五金配件, 各项技术指标均达 ISO9001 国际标准, 通过 ISO14001 认证。		个	1	871
289	橱柜下柜	按米	1. 采用优质石英石、具有刮不花、不易污染、表面光泽亮丽、耐高温、无毒无辐射等特性。 2. 采用高档橱柜柜体晶钢门、防水、防油污、耐磨。 3. 颜色可选。 4. 不含水盆、电器等。		米	1	1375
290	橱柜吊柜	按米	1. 核心柜体材质 主体木质*: 杉木 (参数明确标注“木质材质: 杉木”), 作为吊柜柜体和侧板的主要基材。 环保特性: 杉木本身材质较轻, 且自带天然木香, 通常具有较好的环保性。 2. 柜门与面板材质 柜门面板: 钢化玻璃 (参数明确标注“钢化玻璃门板”), 具有强度高、抗冲击、易清洁的特点, 颜色可选。 包边材料: 为了加固玻璃门边缘及整体结构, 通常使用实木或优质密度板/刨花板进行包边处理 (参数提及“包边两门”)。 3. 五金配件与结构部件 连接五金: 用于固定柜体、连接板材的螺丝、连接件等, 一般为冷轧钢或镀锌材质。 铰链/合页: 支撑钢化玻璃门开合的部件, 通常为不锈钢或铜合金材质, 以防生锈。 4. 颜色可选。		米	1	800
鞋柜/书架/其他							
291	鞋柜	W700*D300*H500	优质PU坐垫, 高弹海绵填充, 翻板门设计, 采用全松木多层板, 内隔层板可拆卸, 凹槽拉手, 后背通风口设计, 品质五金配件。		个	1	656
292	鞋柜	W800*D300*H510	采用全松木多层板, 内隔层板可拆卸, 凹槽拉手, 后背通风口设计, 品质五金配件。		个	1	427
293	鞋柜	W1130*D240*H500	生态实木多层板, 内隔层板可拆卸, 后背通风口设计, 品质五金配件, 采用三节静音滑轨。		个	1	522
294	鞋柜	W1200*D240*H500	生态实木多层板, 内隔层板可拆卸, 后背通风口设计, 品质五金配件, 采用三节静音滑轨。		个	1	570
295	鞋柜	W2080*D2400*H500	生态实木多层板, 内隔层板可拆卸, 后背通风口设计, 品质五金配件, 采用三节静音滑轨。		个	1	748
296	综合鞋柜	W2100*D400*H1000	生态实木多层板, 内隔层板可拆卸, 后背通风口设计, 品质五金配件, 采用三节静音滑轨。		个	1	3665
297	书架	W300*D210*H600	实木材料, 胡桃色, 三层书架		个	1	275
不锈钢用品							
298	收餐车	规格尺寸详见图片	车板材质: 铝管+环保pp, 使用PVC连接管, 底部设带刹车万向轮 (橡胶静音脚轮)。		个	1	390
299	收餐车	规格尺寸详见图片	使用304#不锈钢厚度1mm, 方管25mm, 底部设带刹车万向轮 (橡胶静音脚轮), 毛重13KG,		个	1	784




序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
300	案板工作台	W1200*D600*H1300	采用无磁304#不锈钢板材, 台面厚度1.0mm, 采用拉丝工艺, 可调节子弹脚, 橡胶滑轮, 无轨道, 台面可承重500斤,		个	1	2150
301	案板工作台	W1500*D600*H1300	采用无磁304#不锈钢板材, 台面厚度1.0mm, 采用拉丝工艺, 可调节子弹脚, 橡胶滑轮, 无轨道, 台面可承重500斤,		个	1	3050
302	案板工作台	W1800*D600*H1300	采用无磁304#不锈钢板材, 台面厚度1.0mm, 采用拉丝工艺, 可调节子弹脚, 橡胶滑轮, 无轨道, 台面可承重500斤,		个	1	3350
303	案板工作台	W1200*D600*H1304	1、采用优质201#国标1.0mm特厚无磁不锈钢层板, 台下垫15mm厚甲板 2、特殊抛光不锈钢银色、优质不锈钢拉丝工艺、光滑洁亮、防水不生锈, 顶层台面三角加固、平稳可调地脚。		个	1	2650
304	案板工作台	W1500*D600*H1305	1、采用优质201#国标1.0mm特厚无磁不锈钢层板, 台下垫15mm厚甲板 2、特殊抛光不锈钢银色、优质不锈钢拉丝工艺、光滑洁亮、防水不生锈, 顶层台面三角加固、平稳可调地脚。		个	1	3560
305	案板工作台	W1800*D600*H1306	1、采用优质201#国标1.0mm特厚无磁不锈钢层板, 台下垫15mm厚甲板 2、特殊抛光不锈钢银色、优质不锈钢拉丝工艺、光滑洁亮、防水不生锈, 顶层台面三角加固、平稳可调地脚。		个	1	3887
306	双层工作台	W1200*D800*H1800	1、采用优质201#国标1.0mm特厚无磁不锈钢层板, 台下垫15mm厚甲板 2、特殊抛光不锈钢银色、优质不锈钢拉丝工艺、光滑洁亮、防水不生锈, 顶层台面三角加固、平稳可调地脚, 承载800斤左右		个	1	740
307	双层工作台	W1500*D800*H1800	1、采用优质201#国标1.0mm特厚无磁不锈钢层板, 台下垫15mm厚甲板 2、特殊抛光不锈钢银色、优质不锈钢拉丝工艺、光滑洁亮、防水不生锈, 顶层台面三角加固、平稳可调地脚, 承载800斤左右		个	1	801
308	双层工作台	W1800*D800*H1800	1、采用优质201#国标1.0mm特厚无磁不锈钢层板, 台下垫15mm厚甲板 2、特殊抛光不锈钢银色、优质不锈钢拉丝工艺、光滑洁亮、防水不生锈, 顶层台面三角加固、平稳可调地脚, 承载800斤左右		个	1	866
309	双层工作台	W1200*D800*H1800	1、采用优质304#国标1.0mm特厚无磁不锈钢层板, 台下垫15mm厚甲板 2、特殊抛光不锈钢银色、优质不锈钢拉丝工艺、光滑洁亮、防水不生锈, 顶层台面三角加固、平稳可调地脚, 承载800斤左右		个	1	1000
310	双层工作台	W1500*D800*H1800	1、采用优质304#国标1.0mm特厚无磁不锈钢层板, 台下垫15mm厚甲板 2、特殊抛光不锈钢银色、优质不锈钢拉丝工艺、光滑洁亮、防水不生锈, 顶层台面三角加固、平稳可调地脚, 承载800斤左右		个	1	1150
311	双层工作台	W1800*D800*H1800	1、采用优质304#国标1.0mm特厚无磁不锈钢层板, 台下垫15mm厚甲板 2、特殊抛光不锈钢银色、优质不锈钢拉丝工艺、光滑洁亮、防水不生锈, 顶层台面三角加固、平稳可调地脚, 承载800斤左右		个	1	1296
312	三层工作台	W1500*D800*H1800	1、采用优质304#国标1.0mm特厚无磁不锈钢层板, 台下垫15mm厚甲板 2、特殊抛光不锈钢银色、优质不锈钢拉丝工艺、光滑洁亮、防水不生锈, 顶层台面三角加固、平稳可调地脚, 承载800斤左右		个	1	964
313	三层工作台	W1800*D800*H1800	1、采用优质304#国标1.0mm特厚无磁不锈钢层板, 台下垫15mm厚甲板 2、特殊抛光不锈钢银色、优质不锈钢拉丝工艺、光滑洁亮、防水不生锈, 顶层台面三角加固、平稳可调地脚, 承载800斤左右		个	1	1185
314	三层工作台	W1500*D800*H1800	1、采用优质304#国标1.0mm特厚无磁不锈钢层板, 台下垫15mm厚甲板 2、特殊抛光不锈钢银色、优质不锈钢拉丝工艺、光滑洁亮、防水不生锈, 顶层台面三角加固、平稳可调地脚, 承载800斤左右		个	1	1518
315	三层工作台	W1800*D800*H1800	1、采用优质304#国标1.0mm特厚无磁不锈钢层板, 台下垫15mm厚甲板 2、特殊抛光不锈钢银色、优质不锈钢拉丝工艺、光滑洁亮、防水不生锈, 顶层台面三角加固、平稳可调地脚, 承载800斤左右		个	1	1739



序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
316	四层平板货架	W1200*D500*H1500	采用优质201#国标1.0mm无磁特厚不锈钢，每层平均承重260-304斤左右，立柱采用不锈钢板材，不易变形、不易弯折、不易老化、链接紧密		个	1	630
317	四层平板货架	W1500*D500*H1500	采用优质201#国标1.0mm无磁特厚不锈钢，每层平均承重260-304斤左右，立柱采用不锈钢板材，不易变形、不易弯折、不易老化、链接紧密		个	1	850
318	四层平板货架	W1200*D500*H1500	采用优质304#国标1.0mm无磁特厚不锈钢，每层平均承重260-304斤左右，立柱采用不锈钢板材，不易变形、不易弯折、不易老化、链接紧密		个	1	800
319	四层平板货架	W1500*D500*H1500	采用优质304#国标1.0mm无磁特厚不锈钢，每层平均承重260-304斤左右，立柱采用不锈钢板材，不易变形、不易弯折、不易老化、链接紧密		个	1	930
320	四层管架	W1500*D450*H1600	采用优质201#国标1.0mm无磁特厚不锈钢管		个	1	1560
321	四层管架	W1500*D450*H1600	采用优质304#国标1.0mm无磁特厚不锈钢管		个	1	1870
322	四层管架	W1200*D450*H1600	采用优质201#国标1.0mm无磁特厚不锈钢管		个	1	1360
323	四层管架	W1200*D450*H1600	采用优质304#国标1.0mm无磁特厚不锈钢管		个	1	1600
324	货架	W2000*D600*H1850	1. 采用GB/T1366.7-2003重型货架通用技术条件国家标准； 2. 材料：立柱1.2mm、托板1.2mm、侧板1.0mm、挂板1.2mm、顶板1.2mm、底架1.5mm，每层承重200KG，优质冷轧钢板； 3. 表面处理：金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理。全自动控制喷涂静电粉末、高温固话、高新科技工艺生产，采用EE-425静电粉末，表面喷涂均匀。		组	1	1481
325	货架	W5300*D550*H2200	1. 采用GB/T1366.7-2003重型货架通用技术条件国家标准； 2. 材料：立柱1.2mm、托板1.2mm、侧板1.0mm、挂板1.2mm、顶板1.2mm、底架1.5mm，每层承重200KG，优质冷轧钢板； 3. 表面处理：金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理。全自动控制喷涂静电粉末、高温固话、高新科技工艺生产，采用EE-425静电粉末，表面喷涂均匀。		组	1	3249
屏风							
326	屏风	W2000*D40*H2000	竹花/经典胡桃		组	1	1369
327	实木屏风	W810*D380*H1960	本款实木屏风甄选优质实木为核心原料，经多道精密工艺加工而成。材质从源头确保天然属性与优良品质，既承载木材本身的自然肌理美感，又具备实用耐用的特性。		组	1	3600
328	屏风	W3000W*D300D*H1800	防透材质，内部杉木框架，加一层防透布，外部喷绘油画布，能避免看到屏风内部杉木框架，轻便型。每扇之间有5mm的缝隙。		组	1	1169
329	屏风	3.6米（9扇）	防透材质，内部杉木框架，加一层防透布，外部喷绘油画布，能避免看到屏风内部杉木框架，轻便型。每扇之间有5mm的缝隙。（C803 3.6米2张，3.2米2张）（C501 4.4米1张，3.2米1张）（C802 4.4米1张，3.2米1张）		组	1	2530
330	屏风	3.2米（8扇）	防透材质，内部杉木框架，加一层防透布，外部喷绘油画布，能避免看到屏风内部杉木框架，轻便型。每扇之间有5mm的缝隙。（C803 3.6米2张，3.2米2张）（C501 4.4米1张，3.2米1张）（C802 4.4米1张，3.2米1张）		组	1	2080



序号	物质名称	规格 (mm)	参数	参考图片	计量单位	数量	基准价 (元)
331	屏风	2000*400*1800	防透材质，内部杉木框架，加一层防透布，外部喷绘油画布，能避免看到屏风内部杉木框架，轻便型。每扇之间有5mm的缝隙。		组	1	1358
332	卡座单面屏风	W1400*H1200	1. 屏风：采用铝合金框架采用新 45 款加厚 1.0mm 铝材，经磷化，酸洗及静电喷涂处理；采用 E1 级三聚氰胺板材，台面以上部分可选玻璃。 2. 其他： (1) 长度增减 10 公分，价格增加或下降 10%； (2) 宽度增减 10 公分，价格增加或下降 10%； (3) 采用 E0 级板材，价格增加 10%； (4) 颜色可选。		个	1	335
配件							
333	主机架	常规	1. 面材：优质三聚氰胺板贴面，同色 PVC 封边，具有防火、防潮、耐磨等性能； 2. 基材：E1 级优质环保纤维板或刨花板，密度 ≥ 0.8g/m3，甲醛释放量 ≤ 9mg/100g，符合国家标准； 注：颜色可选		个	1	44
334	键盘架	GWK2 键盘架	采用优质环保型塑料为基材，优质五金配件。 注：颜色可选		个	1	44
335	导轨	常规	三节轨静音液压阻尼缓冲导轨键盘滑轨		附	1	33
336	多功能线槽盒	常规	电源插板 VGA 翻盖盒。		个	1	270
337	活动柜	W420*D450*H450	1. 面材：优质三聚氰胺板贴面，同色 PVC 封边，具有防火、防潮、耐磨等性能； 2. 基材：E1 级优质环保纤维板或刨花板，密度 ≥ 0.8g/m3，甲醛释放量 ≤ 9mg/100g，符合国家标准； 3. 五金配件：采用优质门铰、锁、导轨等配件，所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试 48 小时以上； 注：颜色可选		个	1	332
338	活动柜	W400*D500*H600	材质采用 spcc 冷轧钢板 0.7mm，静音万向轮（带刹车），全展型钢珠华滑轨。采用甲醛环保喷漆。		个	1	380

