

配置方案

序号	名称	图示	规格	数量	单位	材质说明
1	屏风卡座		1800*1800*1200	10	套	<p>(1) 屏风：钢制或铝合金内框架，可视部分全部采用现代喷粉工艺，屏风高度为 1200mm，屏风厚度≥45mm，台面以上屏风采用环保板扣优质布绒，台面以下屏风采用环保板扣优质布绒或优质防火环保板，屏风底部及桌面以上配置金属走线槽，可任意位置安装 86 面板；</p> <p>(2) 台面板：采用 25mm 厚优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐理，抗弯力强，不易变形；采用 2mm 厚封边，与板材粘贴更牢固；带台面铝合金翻盖板；</p> <p>(3) 金属脚架：采用优质冷轧钢板，表面采用静电粉末喷涂工艺；</p> <p>(4) 活动主机架：钢制，均经过静电喷涂防锈处理；</p> <p>(5) 键盘架：采用 ABS 工程塑料冲压成形；</p> <p>(6) *功能配置：配有亚克力名牌、钢制床柜+四折折叠床、钢制电子密码锁三斗推柜、钢制电子密码锁衣柜。</p>
2	办公椅		CH-539A	6	把	<p>★头枕：2D头枕，头枕可升降8CM和翻转40°</p> <p>★椅背：PA背框，最大可后仰125°</p> <p>★腰靠：4CM切割绵填充，可上下升降2.5CM和前后滑动2.8CM</p> <p>★椅座：pp座壳，低密度定型棉填充</p> <p>★扶手：可上下升降9.5CM，11档位锁定</p> <p>★底盘：一档锁定连动底盘</p> <p>★气杆：行程100mm沉口70mm黑色三级气杆</p> <p>★椅脚：330mm黑色PP椅脚</p> <p>★椅轮：50/25黑色PA轮</p>
3	控制台		3680*900*750H	2	个	<p>舒适的工作空间： 每组操作台采用直形设计，台面深度为900mm，台面高度为750mm，屏风高度200mm，总高950mm，底柜采用超薄设计，底柜深度600mm，通过减少控制台与地面的接触面积来提高了操作员的伸腿空间。</p> <p>有效的存储空间：控制台柜体深度600mm每组可轻松容纳2台PC主机和2条电源插排的固定。</p> <p>合理的布线方式：控制台后部有通长的走线间隙，桌面显示器数据线及灯线由此进入控制台内部，在后台面的下部和控制台的底部均设有横向通长的理线槽，让每个电源线，数据线和地面的布线分开，同时还提供了双条理线道，可强弱电分开，理线槽上有足够的空间，根据需要就近安装电源插座和多个信息点安装，合理的走线方式使整体线路布局整洁、美观。</p> <p>完美的散热效果：利用气流交换的原理，在前后钢制挡板上分别开有较多的散热孔，并且在控制台底部和前门上部预留了较大散热空间，充分保障设备安全高效运转。</p> <p>材质说明：台面采用25mm厚三胺板，柜体采用1.5mm优质冷轧钢板，操作台台面屏风挡板采用优质铝合金型材板一次冲压而成，表面进行美工处理。</p> <p>尺寸说明：台面高度750mm，屏风高度200mm，三胺板台面厚25mm，柜体钢板主承重框架厚1.5mm，钢板门厚1.0mm。</p>