

版权所有 复制必究

双分裂导线用

3476

146×20=2920

70 100 60 116

80 80 50

400

200

116

90

125

I型组装设备材料表

说明:

- 1、耐张绝缘子串总的重量为252.8kg。
2、适用于绝缘子串与压接型耐张线夹连接。
3、材料表中金具参考辽宁锦兴电力金具厂家产品型号开列，绝缘子串金具在生产前厂家应试组装，组装合适后方进行排产。

CGEC 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司					220kV宁乡(高安)变电站工程		电气一次 部分				
					双分裂导线用2×20(U70BLP) 双串耐张绝缘子串组装图		施工图 设计				
批 准		何毅		校 核			陆 华				
核 定				设计(勘测)			陆 华				
审 查		李松霖		制 图			陆 华				
日 期		2025年3月5日		比 例		1:10		图 号		B759S-D0102-40	

序号	名 称	型 号 及 规 范	单位	数量	单重(kg)	备注
1	U形挂环	U-7B	套	4	0.6	
2	球头挂环	Q-7	套	2	0.3	
3	玻璃绝缘子	U70BLP-2,70kN,每片146mm	片	40	5.8	单片爬距≥450mm
4	碗头挂板	WS-7	套	2	1.0	
5	联板	LS-16	套	1	11.3	
6	平行挂板	P-7	套	2	0.6	
7	调整环	DT-7	套	2	2.0	
8	压接型耐张线夹		套			数量列入断面图